

丽水灌胶机 真空自动灌胶机价格 瑞合硕电子科技

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 丽水灌胶机 真空自动灌胶机价格 瑞合硕电子科技 |
| 公司名称 | 江苏瑞合硕电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市吴中区双棋路8号 |
| 联系电话 | 13625294649 |

产品详情

新灌胶设备 - 流水线自动真空灌胶机新灌胶设备 - 流水线自动真空灌胶机

流水线真空灌胶机最充分体现设备的灵活性，它将与输送系统连接、随行夹具和在线专机、检测设备的组合，以满足多品种产品的输送要求。

流水线注胶系统具有几个基本特性:

连续gao效性、平衡性、单纯单向性、主导性、主导性等优点。

一、在线式灌胶机连续gao效性: 在线式灌胶机的生产过程是按照一定的节拍连续重复进行的，其运作是gao效的，有很强的节奏性.中间一般不允许间断。故而基本不允许制品过长的等待时间和设备的加工间歇时间。因此流水线因各类干扰因素(如零部件品质、物料配送不准时或错料常导致停线)而停产的时间量，通常被用来作为衡量流水线或生产作业的生产综合评价指数。

二、平衡性：

在线式灌胶机上各工序的生产能力是平衡的、成比例的，不允许瓶颈的存在，生产所需的物料配送必须按节拍准时、准量、合格的配送到位。

三、单纯单向性:

在线式灌胶机上只生产一种或少数几种工艺结构相似的系列产品，并且物料只向一个方向移动。

四、主导性：

生产的各类辅助过程，物料配送活动都是围绕在线式灌胶机为中心展开的，原材料，零部件均要按要求从各区反辐射性的配送上线，从而线上的产品是运动的，工人是相对固定的，流水线是“被服务者”。

五、专业性:

在线式灌胶机上，各个工序(生产中称为工作中心)的专业化程度很高，各工序是按照产品的工艺过程的顺序排列，并且每道工序只单纯的完成一种或少数几种作业。

灌胶机

AB胶的使用方法：A胶和B胶分别从压力桶接到双液混合胶阀，通过齿轮泵或者旋转柱塞泵来控制其体积比，真空自动灌胶机价格，或者重量比。到混合管时开始混合，环氧树脂真空灌胶机，其混合方式可根据实际生产情况来选动态混合或者是静态混合。其静态混合是静态混合管内的螺旋棒由一连串的左、右螺旋叶片，依序相互垂直，紧密排列在套管内组合而成。流体向前通过混合管时，被螺旋叶一分为二、二分为四、四分为八.....连续的切割重组，便可将两种流体均匀的自动混合。适用于混合比例相差不是很大的胶水，如1：1，2：1之类的胶水；动态混合是由一个小马达带动混合管的叶片不断转动来进行胶水混合，适用于比例在20：5以下的胶水，如10：1，丽水灌胶机，20：1，5：1这些比例相差较多的AB胶。

胶水粘度小常识：

常见液体粘度值：水: 1cp 橄榄油: 80cp 汽油: 200cp 蜂蜜: 3000cp 糖浆: 8000cp 凡士林: 65000cp 酸奶: 100000cp 花生酱: 150000-250000cp

双液灌胶机的操作注意事项

- 1.通过双液点胶机或灌胶机的抽真空系统对胶水进行抽真空除泡处理，以排除搅拌过程中产生的气泡，或静置10-20分钟再使用，以混合时产生的气泡及时排除；
- 2.按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；
- 3.有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用bing酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；4.要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁；5.混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，要根据实际生产情况进行合理配胶，三轴真空灌胶机，否则造成胶水的浪费；6.在双液点胶机、灌胶机搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；7.固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。8.要对员工不断培训，使其熟练掌握双液点胶机，灌胶机的操作技巧。9.在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错，当测试没问题时，再用双液点胶机，或双液灌胶机进行大批量的生产。

丽水灌胶机-真空自动灌胶机价格-瑞合硕电子科技(推荐商家)由江苏瑞合硕电子科技有限公司提供。丽水灌胶机-真空自动灌胶机价格-瑞合硕电子科技(推荐商家)是江苏瑞合硕电子科技有限公司（www.berud.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。