

集装袋 集装袋厂家 凯盛吨包袋

产品名称	集装袋 集装袋厂家 凯盛吨包袋
公司名称	广平县凯盛包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广平县建新街北段路西
联系电话	13363103010

产品详情

集装袋的密封性：包装物料不同，对密封要求不同。如粉料或有毒物品、怕受污染的物品对密封性能要求非常严格，容易受潮或霉变的物料对气密性也有特殊的要求。

集装袋的保管性：应根据用户的使用条件，合理的选用材料，合理的配比。塑料制品在阳光暴晒下的抗老化能力是目前比较关注的问题，也是集装袋在实际使用过程中经常遇到的问题。

集装袋的安全性：主要指集装袋的强度。在设计时要根据货物的密度和状态(粉状需要防漏，集装袋厂家，颗粒状不用防漏)，盛载物重量，还要考虑运输距离的远近和搬运次数的多少，采用何种运输工具和运输方法。

欢迎致电广平县凯盛包装有限公司

虽然集装袋在生产和使用已经有了几十年的历史了，但是仍然有一部份人对集装袋包装的产品能起到什么样的保护，还是模棱两可。其实集装袋还是有很大的作用的，集装袋公司，优点也是很多的，集装袋，邯郸凯盛包装有限公司来盘点一下吧！

寿命长，可屡次运用。集装袋是由强度很高的资料制成，经久耐用，并能收受接纳再用。

可大大行进装卸功率。它容量大，工业集装袋，装卸快，比常规纸袋包装行进工效十几倍以上。

对柔性集装袋的工艺有哪些要求，提把式柔性集装袋按SN/T0183—93《出口商品运输包装提把式集装袋检验规程》规定检验，并参照GB10454-89《柔性集装袋》执行。

性能检验：用作出口商品运输包装的柔性集装袋，须进行顶部吊提试验、倾倒试验、垂直冲击跌落试验、正位试验、撕裂传播试验等。提把式柔性集装袋只进行垂直冲击跌落试验、倾倒试验及基布测试。

顶部吊提试验：以6倍负荷保压5min。

垂直冲击跌落试验：0.8m高度自由跌落。

倾倒试验：0.8m高度拽落架上，吊起活动板一端，使样袋跌落在地面上。

正位试验：吊起靠近地面的单带或双带(如果有四根吊带)，使袋体离开地面。

以上试验均需袋体、吊带无破损，内容物无撒漏。

集装袋-集装袋厂家-凯盛吨包袋(推荐商家)由广平县凯盛包装有限公司提供。集装袋-集装袋厂家-凯盛吨包袋(推荐商家)是广平县凯盛包装有限公司(www.hdksbz.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。