

# PM 8200P型pH/ORP智能控制器

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PM 8200P型pH/ORP智能控制器                             |
| 公司名称 | 戈普仪器（上海）有限公司                                     |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 品牌:GREENPRIMA<br>测量范围:-2.0~16.00pH<br>分辨率:0.01pH |
| 公司地址 | 上海市松江区泖港镇中民路599弄1号4幢101（注册地址）                    |
| 联系电话 | 021-39597199 18616987136                         |

## 产品详情

### PM 8200P型pH/ORP智能控制器

PM8200P型pH/ORP智能控制器是工业酸度计的智能化升级产品。可对污水pH/ORP值进行连续测量或根据现场工况进行定量控制，正确选择相应的PH/ORP电极以有效提高产品的测量精度和延长产品的使用寿命。

PM8200P应用：在线PH测量仪 在线PH分析仪 工业PH计 pH/ORP智能控制器，pH/ORP，进口PH计

污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等。

PM8200P技术参数：在线PH分析仪 工业PH计 pH/ORP智能控制器，pH/ORP，进口PH计

型号

PM8200P

测量范围

-2.00~16.00pH

-2000~2000mV

分辨率

0.01pH

1mV

精度

± 0.01pH

± 1mV

温度补偿

-10~130 手动/自动 ; (NTC10K/PT1000)

工作温度

0~70.0

储存温度

-20~70.0

显示

带背光超大点阵LCD

语言

中英文菜单可选

存储

60万条数据

电源

90-260VAC,50/60Hz ; 24VDC可选

防护等级

IP65

通讯功能

RS485通讯 , 兼容标准MODBUS-RTU协议

变送输出

2路隔离变送4-20mA输出 , zui大环路500 , 0.1%F.S

清洗输出

清洗间隔：0.1-1000h可调，清洗时间：1-1000s可调

安装方式

壁挂式、杆式、面板式安装

尺寸

144 x 144 x 106mm

安装开孔尺寸

138 x 138 mm

重量

0.86kg

电极参数：在线PH分析仪 工业PH计 在线PH计 pH/ORP智能控制器，pH/ORP，进口PH计

型号

Bsens110

Bsens210

Bsens120

Bsens130

Bsens140

Bsens150

测量范围

0-14pH

-2000~2000mV

0-14pH

0-14pH

分辨率

0.01pH

1mV

0.01pH

0.01pH

精度

± 0.01pH

± 1mV

± 0.01pH

± 0.01pH

电极材质

Glass

Glass/铂金

Ryton

Glass

工作温度

-5~70.0

-5~70.0

0~105

-5~135

-5~100

-5~70.0

zui大耐压

3.5bar

3.5bar

6bar

10bar

3.5bar

链接方式

固定

固定

固定

S8 plug

螺纹尺寸

PG13.5

PG13.5

3/4NPT

PG13.5

电缆长度

3m

3m

3m

5m

应用

一般污染废水的pH值测量

一般污染废水的ORP值测量

高温、高污染废水的pH值测量

高温灭菌，发酵等水体的pH值测量

纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量

含qing fu suan水体的pH值测量

pH/ORP智能控制器，pH/ORP，进口PH计