

PA9T高级尼龙（原料）

产品名称	PA9T高级尼龙（原料）
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:G1300H 产地:供应商/代理商
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

产品详情

PA9T 日本可乐丽，日本可乐丽
PA9T，PA9T高级尼龙，。PA9T高级尼龙原料日本可乐丽G1300H供应商/代理商。

- 1：尼龙系列树脂中，吸水性低。
- 2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。
- 3：高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。
- 4：流动性佳，适用在薄肉成形。
- 5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。
- 6：结晶速度快，冷却时间短。
- 7：在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

主要应用

主要是用于各种电子产品,连接器,接插件,卡座方面的产品等!适用于需过SMT之电子连接器（特别适合无铅锡焊）广泛用于计算机、数码相机、手机等。PA9T在个人电脑、数码相机、手机等电子设备领域充分发挥所具有的耐热性，被广泛应用在内存连接及充电用的插入口（连接器）。加上近年来由于环境问题，在进行电子零件的焊接时，使用不含铅的“无铅焊锡”已被广泛普及，因此日本可乐丽GENESTAR的高耐热性也更加得到广泛好评。PA9T除了耐热性、滑动性之外，还要以耐药品性作为重点，积极推进本产品在汽车零件等更广泛领域中的应用。

PA9T 日本可乐丽 【G1301A-M61】

PA9T日本可乐丽GN2330 黑色，本色,加热稳定剂

PA9T日本可乐丽G2330 黑色,本色,玻纤增强30%耐高温

PA9T日本可乐丽GW2458HF具有低翘曲性和高流动性，适合作接插件。适用于成型收缩率小、容易发生翘曲和扭曲的部件

PA9T日本可乐丽G2450是以高强度和高刚性为特点的等级