

防雷元件测试仪厂家 防雷元件测试仪 华瑞远大电力设备

产品名称	防雷元件测试仪厂家 防雷元件测试仪 华瑞远大电力设备
公司名称	武汉华瑞远大电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区将军街宏图路9号金银潭现代企业城B7栋
联系电话	15871811266

产品详情

武汉华瑞远大电力设备有限公司成立于号称九省通衢的湖北省武汉市，是专业从事电力仪器仪表设备开发，研制、生产和销售的高科技产业公司，公司位于武汉东湖高新技术开发区内，环境优美，交通方便。公司主要研发生产电缆故障测试仪，防雷元件测试仪，继电保护测试仪等电力检测设备，电力测试仪器仪表，高低压试验设备。

如何判断防雷元件测试仪测试数据是否合格：开机后，按下“确定”键可以进入合格判断模式，此时可以看见防雷元件测试仪的屏幕最下面文字框在闪烁，表示在设置该项。按下上“↑”键或下“↓”（调上下限值时短按加或减1，长按加或减50）可以调节参数，按下左“←”或右“→”键可以更换光标位置。当合格判断状态调到“开”状态后可开启合格判断，否则关闭合格判断。“U：”右边为判断电压范围，靠左的方框内的值是判断的下限值，靠右的是上限值，当测试完成后如果所测电压在此范围内就表示合格，会在“状态”方框中显示“通过”并且蜂鸣器响一下，否则显示“不通过”并且蜂鸣器响三下。

武汉华瑞远大电力设备有限公司成立于号称九省通衢的湖北省武汉市，是专业从事电力仪器仪表设备开发，研制、生产和销售的高科技产业公司，公司的业务领域主要包括电力、通信、铁路、钢铁、建筑、防雷、石化等行业。我司销售网络遍布全国，甚至远销海外，使用者均给予了高度认可！

FC-2G防雷元件测试仪使用注意事项：防雷元件测试仪在测试时电压可高达2KV，应保持面板、测试线及工作台面的清洁与干燥，以免因泄电弧，防雷元件测试仪，电晕而引起测试出错。操作人员应采取必要的高压防护措施，以免高压电击而伤人。仪表应存放在温度为-10 ~+45℃，湿度不大于90%RH，无粉尘，防雷元件测试仪厂家，无腐蚀性气体，通风良好的场所。防雷元件测试仪应避免受潮、雨淋、跌落

、暴晒等

武汉华瑞远大电力设备有限公司多年来致力于电力检测测试设备，高低压测试仪器仪表的研发生产工作，并聚得良好成效。公司以精细的生产工艺，科学的流程化管理，高效的售后服务，良好的信誉和口碑在行业中获得蓬勃发展。我司生产的防雷元件测试仪，电缆故障测试仪，电能表校验仪等仪器都被国内多家电力公司争相采购。

防雷元件测试仪-武汉华瑞远大电力设备有限公司生产的智能防雷元件测试仪是根据IEC61010安全规格进行设计、生产、检验的。防雷元件测试仪使用时需要注意以下几点：测量时，移动电话等高频信号发生器请勿在仪表旁使用，以免引起误差。注意本仪表机身的标贴文字及符号。使用前应确认仪表及附件完好，防雷元件测试仪说明书，仪表、测试线绝缘层无破损。

无断线才能使用。测量过程中，严禁接触外露导体及正在测量的回路。确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。仪表在使用中，机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时，请停止使用。请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。给仪表更换电池时，请确认测试线已移离仪表，仪表处于关机状态。仪表显示电池电压低符号“ ”，应及时更换电池，否则会引起误差。电池盖打开时，及打雷时，请勿进行测量。更多产品具体参数欢迎登录我司网站或来电咨询

防雷元件测试仪厂家-防雷元件测试仪-华瑞远大电力设备(查看)由武汉华瑞远大电力设备有限公司提供。防雷元件测试仪厂家-防雷元件测试仪-华瑞远大电力设备(查看)是武汉华瑞远大电力设备有限公司(www.whhryd.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：简经理。