

大庆42crmo钢管

产品名称	大庆42crmo钢管
公司名称	聊城市兆源钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城经济开发区大东钢管市场
联系电话	13863586358

产品详情

工艺规范编辑热加工规范加热温度1150~1200 °C，开始温度1130~1180 °C，终止温度> 850 °C， > 50 mm时，缓冷。正火规范正火温度850~900 °C，出炉空冷。高温回火规范回火温度680~700 °C，出炉空冷。淬火、回火规范预热温度680~700 °C，淬火温度840~880 °C，油冷，回火温度580 °C，水冷或油冷，硬度 217HBW。亚温淬火强韧化处理规范淬火温度900 °C，回火温度560 °C，42crmo钢管，硬度(37 ± 1) HRC感应淬火、回火规范淬火温度900 °C，回火温度150~180 °C，硬度54~60HRC

山东聊城市兆源钢管有限公司常年经营天津、成都、冶钢、鲁宝、鞍钢、安阳、临沂等各大钢厂的的优质无缝钢管、Q345B无缝钢管、厚壁无缝钢管、小口径无缝钢管、精密无缝钢管、35crmo无缝管、42crmo无缝管、42crmo合金管、35crmo钢管、42crmo钢管、27simn无缝钢管、管线管、低温管、合金钢管、高压锅炉管、中低压锅炉管、化肥专用管

、石油管等。常备资源材质为：20#、45#、16Mn(Q345B、C、D)、Q235A、B、C、27SiMn无缝钢管、20G无缝钢管、高压无缝钢管.....

聊城市兆源钢管有限公司是一家以质量求生存，以诚信求发展，专业制造与销售一体的无缝钢管规模企业。座落于魅力旅游城山东聊城市。聊城市铁路、公路、高速路四通八达，交向互应，交通便利。无缝钢管市场庞大，规模齐全，库存量大、延伸产品丰富，能为广大客商提供优质快捷的物流服务

品丰富，能为广大客商提供优质快捷的物流服务品丰富，能为广大客商提供优质快捷的物流服务

大庆42crmo钢管由聊城市兆源钢管有限公司提供。大庆42crmo钢管是聊城市兆源钢管有限公司(www.lczygg.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。同时本公司(www.lczygg.com)还是从事山东42crmo钢管，山东42crmo合金钢管，山东42crmo无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。

