

# 揭阳变压器 地埋变压器YBD1 厂价

产品名称	揭阳变压器 地埋变压器YBD1 厂价
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

## 产品详情

标题：地埋变（景观式），变电站ybd1-12kv、100kva

油浸式变压器多安装在露天或半露天的地方，但不能安装在密闭的空间，因为变压器在长期运行中变压器油在高温下会分解释放出可燃性气体，地下变配电站不易散发这些气体，积聚到一定程度会发。

另外油浸式变压器漏油后，地埋变压器YBD1，也易引起火灾。

如果必须要在地下室安装油浸式变压器，那么地下室环境如果满足以下条件，也可安装油浸式变压器：

- 1、设置通风口，使变压器能很好地散热。
- 2、要有足够大的空间，保证绝缘的安全。
- 3、变压器出故障，要有能起吊变压器的高度，以便吊芯检查。
- 4、变压器室要有灭火装置。

通常按城市变电站在系统中的地位、规划容量、线路和变压器连接元件总数等条件来确定主接线方案。若建设终端变电站，110kV 配电装置可考虑采用线路变压器组接线。按终期3×50MVA 主变考虑。10kV 侧按单母线四分段，每段母线带12～13回出线。若建设枢纽变电站，110kV 出线终期可按4～6回来考虑，单母线分段接线，主变容量按终期4×50MVA 设置，揭阳变压器，10kV 侧按单母线四分段，每段母线带13～14回出线，或10kV 侧按单母线八分段环形接线考虑，每段母线约带7回馈线。#2、#3主变10kV 侧可交叉供电，以保证供电可靠性。在10kV 分段开关处装设备自投装置，保证在单回110kV 线路或单台变压器运行时的可靠供电。

110kV GIS室、10kV 配电室、主控室、电缆夹层分设事故排烟系统。GIS室及主变室还应设SF6气体排散装置，YBD1100KVA变压器，其出风口分设房间顶部和地面(尽量靠近地面)。

### 3.5、绝

缘

结

构

的

设

计

绝缘全部采用H级绝缘材料，主绝缘采用H、F级绝缘材料，增强了绝缘强度，绝缘油选用高燃点油，安全防火，增强过负荷能力，但此种设计价格昂贵。根据用户需要，可选用A或B的混合耐热绝缘材料，以降低变压器的成本。

### 3.6、箱体

箱体防护等级一般按GB4208达到IP68要求，即产品安装于地面以下，景观ybd1 12kv变压器，在浸没水中一段时间正常运行。采用全密封油箱，箱沿与箱盖间用耐油软木橡胶排密封。

由于地下式变压器的所有操作均在顶部进行，所以操作面板置于油箱的顶部，组件在箱盖上的布置图，

见图2所示“

”

揭阳变压器-地埋变压器YBD1-厂价(优质商家)由江西明正变电设备有限公司提供。江西明正变电设备有限公司(www.mzdqgroup.com)位于江西省抚州市崇仁县工业园区C区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前明正变压器在配电装置中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。明正变压器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。明正变压器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。