

非沥青基自粘胶膜防水卷材 防水卷材 寿光聚宝防水材料厂

产品名称	非沥青基自粘胶膜防水卷材 防水卷材 寿光聚宝防水材料厂
公司名称	寿光市聚宝防水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864636625

产品详情

非沥青高分子自粘胶膜防水卷材的产品优点：

- 1、独特配方，防水卷材，采用非沥青基自粘胶料与高分子片材复合而成。
- 2、具有c h a o强的粘结性能，剥离强度是普通自粘卷材的2-3倍。
- 3、抗撕裂强度高、防水抗渗、耐水解性能强。
- 4、低温柔度好，在-30度的下文条件下仍能保持良好的柔韧性。
- 5、适用于地下与隧道工程的预铺反粘防水工程，具有防水层施工完成后无需保护层直接绑扎钢筋浇筑混凝土的抗冲击性能。
- 6、防水性能可靠，卷材兼有高分子防水卷材和自粘卷材的优点。
- 7、基面要求低，节省工期，无需对基层进行水泥砂浆找平，潮湿基面均可施工；无需底涂及基层处理，不受天气影响，可节省工期、降低工程造价。
- 8、施工简单快捷、工法灵活多样，施工时可根据工程现场条件选择空铺、机械固定等施工方法。

介绍一下内增强防水卷材在施工过程中对厚度方面的要求。

- 1、内增强防水卷材的防水层应有充足的厚度，防水层有充足的厚度，是延伸防水寿命的紧张条件。
- 2、有利抵挡人的偶然粉碎。防水层竣工后仍有人在上面行走、推车、搬运、堆放。薄的防水层易被粉碎，厚的防水层则可以大概抵挡一些冒犯和扎轧。
- 3、延伸了老期。防水层每天受风雨、日晒、冬冻陵犯，外貌开始老化。老化历程从外貌向内，一层一层举行，固然迟钝，但日久年深，自粘胶膜防水卷材生产厂家，薄防水层全部老化。因而增长防水层厚度，便是延伸防水寿命。

自粘胶防水卷材是由特种聚醚和异j i n g 酸酯反应成预聚体，配以多种助剂而制成，不含交联固化剂，自粘胶膜防水卷材采购，完全靠吸收空气中水份从而形成固化成膜。关于防水卷材的施工注意事项下面简单介绍下：

- 1、卷材铺贴环境温度须在-4 以上。否则，卷材搭接不牢，防水失效；
- 2、卷材可以直接铺在“未完全固化的混凝土”或没有积水的潮湿基面上，但基面应平整坚固、无明显积水；
- 3、卷材长边应采用自粘边搭接，搭接宽度70mm；短边应采用80mm宽的胶粘带搭接，卷材端部搭接区应相互错开；
- 4、立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内，非沥青基自粘胶膜防水卷材，应每隔400~600mm进行机械固定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖；
- 5、钢筋直接安放在卷材上面，不需要任何保护，但应注意不得损伤防水层；混凝土应在卷材安装结束后40天内浇捣完成；
- 6、操作人员必须经培训才能上岗；

非沥青基自粘胶膜防水卷材-防水卷材-寿光聚宝防水材料厂由寿光市聚宝防水材料厂提供。非沥青基自粘胶膜防水卷材-防水卷材-寿光聚宝防水材料厂是寿光市聚宝防水材料厂（www.jubaofangshui.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。同时本公司（www.jubaofangshui.com）还是从事山东丁基橡胶防水卷材厂家，山东丁基橡胶防水胶带厂家，潍坊丁基橡胶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。