

SWL10蜗轮丝杆升降机 晟联减速机 天津蜗轮丝杆升降机

产品名称	SWL10蜗轮丝杆升降机 晟联减速机 天津蜗轮丝杆升降机
公司名称	德州晟联减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	13573456335

产品详情

蜗轮丝杆升降机是由蜗轮减速机和升降丝杆组成当压力负荷减小时，提升高度可随之增大，在提升不同的负荷时，天津蜗轮丝杆升降机，所允许的扭矩、功率、转速也不同，而且不同工作持续率的功率也不同。一般结构采用油脂润滑，随着温度的升高应及时补充润滑剂，工作期间应及时更换润滑油，工作温度环境：-20~80；在静止状态一般可以自锁。欢迎来电咨询订购

丝杆升降机的蜗杆材质分析

丝杆升降机蜗杆一般由碳钢或合金钢制造。常用材料有40号、45号钢、15Cr、20Cr、40Cr等。蜗杆15Cr、20Cr、40Cr渗碳淬火并磨削，SWL120蜗轮丝杆升降机，用于高速重载传动，45号钢，SWL10蜗轮丝杆升降机，调制处理，用于低速轻载传动。蜗ZCuSn10Pb1抗胶合能力强，机械强度低，价格较高，用于滑动速度较大及长期连续工作处。HT150、HT200机械强度低，冲击韧性差，SWL50蜗轮丝杆升降机，但加工容易，且价廉，用于低速轻载传动。

滚珠丝杠副的结构传统分为内循环结构(以圆形反向器和椭圆形反向器为代表)和外循环结构(以插管为代表)两种。这两种结构也是最常用的结构。这两种结构性能没有本质区别，只是内循环结构安装连接尺寸小；外循环结构安装连接尺寸大。目前比较常用的主要有：内循环结构；外循环结构；端盖结构；盖板结构。德州晟联减速机有限公司欢迎您来电咨询订购 SWL10蜗轮丝杆升降机-晟联减速机-天津蜗轮丝杆升降机由德州晟联减速机有限公司提供。SWL10蜗轮丝杆升降机-晟联减速机-天津蜗轮丝杆升降机是德州晟联减速机有限公司（www.dzshenglian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘强。同时本公司（www.dzslsj.com）还是从事斜齿轮减速机，平行轴斜齿轮减速机，螺旋锥斜齿轮减速机的厂家，欢迎来电咨询。