

铜轧制油 轧制油 拉丝油

产品名称	铜轧制油 轧制油 拉丝油
公司名称	迪拉斯克化学品（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区鹏基工业区713栋1楼
联系电话	18123971288

产品详情

“硕田科技”力求卓越，在每一个生产环节都做到精益求精，坚持从客户的得益为重，轧制油，产品售后服务周到，水性轧制油，免去客户的后顾之忧 “硕田科技”力求卓越，在每一个生产环节都做到精益求精，坚持从客户的得益为重，产品售后服务周到，免去客户的后顾之忧 “硕田科技”力求卓越，在每一个生产环节都做到精益求精，坚持从客户的得益为重，产品售后服务周到，免去客户的后顾之忧 “硕田科技”力求卓越，在每一个生产环节都做到精益求精，坚持从客户的得益为重，产品售后服务周到，免去客户的后顾之忧

（4）再另外一种情况是，由于目前普遍使用高速拉丝，其速度提高了，相对散热时间减少了，给氧化带来了一定空间与时间，因此，建议生产厂家多注意乳液的含脂量情况，使用温度，PH值的等是否恰当，春天黄霉雨季节细菌繁殖较快，可使用杀菌防霉剂，铜轧制油，夏天可用抗氧化剂，解决氧化、发黑问题就不成问题。

（4）再另外一种情况是，由于目前普遍使用高速拉丝，其速度提高了，相对散热时间减少了，给氧化带来了一定空间与时间，因此，铝带轧制油，建议生产厂家多注意乳液的含脂量情况，使用温度，PH值的等是否恰当，春天黄霉雨季节细菌繁殖较快，可使用杀菌防霉剂，夏天可用抗氧化剂，解决氧化、发黑问题就不成问题。

铜轧制油ROLLRUBE 2168

迪拉斯克水性除碳除锈剂

理化数据：

外观：无色透明水溶液，可能因含有抗泡剂而有少许混浊。

PH值（试纸法）：14

密度（密度计）：指标：不小于1.225 典型值:

1.237

折光度（手持糖度仪）Brix（白利度）%:不小于31.5 典型值：32

（对应的折光率： 不小于1.3839 典型值1.3850）

性能说明：

在钢铁材料表面可形成致密的隔离膜防止生锈。无论在全浸泡状态还是在水分挥发后都可有效防护。不含亚硝酸钠。干燥后形成薄层、粘性水溶性有机湿膜。可作工序间防锈。避免淋水。

铜轧制油-轧制油-拉丝油由迪拉斯克化学品（中国）有限公司提供。迪拉斯克化学品（中国）有限公司（www.delaska.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！