

隧道 上海迅美 隧道流水线烘箱

产品名称	隧道 上海迅美 隧道流水线烘箱
公司名称	上海迅美工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇张塘村499号
联系电话	021-69592938 18021002938

产品详情

隧道炉安全操作规程

三、作业程序

电源开关打开后，开启隧道炉输送带运转正常。

调配输送带至该产品所需的速度。四、异常排除：

- 1.如作业中发生马达运转不正常或隧道炉输送带停止移动，应关掉电源，隧道，并通知专业人员维修。
- 2.作业中如温度不正常应关掉电源，隧道式电烘箱，并通知专业人员进行维修。

四、安全注意事项

调配温度时避免温度过高，以免造成料件报废或隧道炉烧毁。

五、清洁保养

每天操作后，须清洁机体一次，隧道炉烘箱，以保寿命。

为什么隧道炉里面会有防火门？这是有什么原因吗？

相信了解该设备的伙伴们都是非常清楚的，我们的隧道炉里面是有一道防火门的，很多人不知道这是什么原因，今天小编就来为大家普及一下，我们的隧道炉是属于高温工作的设备，多年来电厂内高温隧道炉电缆曾多次发生着火事故并延燃成灾，损失严重。根据调查资料表明，电厂火灾事故中，由于高温隧

道炉电缆本身故障起火延燃的约占25%，所以防火门的作用是非常大的，今天小编就来说说外界因素引起火灾的有以下几个主要方面：

- 1、由于汽轮机的油系统漏油或油管破裂，压力油喷到保温不全的高温管道上引起火灾，并将附近的电缆引燃蔓延，造成火灾。
- 2、锅炉的制粉系统防爆门爆破，喷出火焰冲到附近电缆上，引起电缆着火或者由于锅炉的高温设备堆积的煤粉自燃，引起附近电缆着火，蔓延成灾。
- 3、浸油电气设备爆炸喷油着火，火焰随油流入电缆沟内引起电缆着火等等。

红外线隧道炉的炉体有哪几种结构

- 2.安装在楼层建筑上的烤炉应选用钢板结构的炉体，采用硅酸铝和膨体珍珠岩隔热保温，使炉体重量减轻。只要发热元件选用和安排距合理，保温性能好，也能取得满意之效果。
- 3.炉顶的选择一般有平顶和穹顶两种，从炉体结构来认识，隧道流水线烘箱，选砖结构以穹顶为宜。使用钢板结构的炉体，则平顶为好。但从实际烘烤质量看，穹顶比平顶优越，烤成的面包火力均匀，色泽优良。

隧道-上海迅美-隧道流水线烘箱由上海迅美工业设备有限公司提供。上海迅美工业设备有限公司（www.shxunmei168.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海迅美——您可信赖的朋友，公司地址：上海市嘉定区曹安路4384号(工厂地址昆山花桥华迅路8号)，联系人：刘小姐。