

UL21016 扬泰 UL21016

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | UL21016 扬泰 UL21016 |
| 公司名称 | 扬泰氟(清远)电线电缆有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:扬泰 型号:UL21016 线芯材质:镀锡铜线 |
| 公司地址 | 清远高新技术产业开发区 3 号小区 |
| 联系电话 | 86-763-3483879 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|---------|
| 品牌 | 扬泰 | 型号 | UL21016 |
| 线芯材质 | 镀锡铜线 | 护套材质 | XLPE |
| 产品认证 | UL | | |

说明： ul21016无卤xlpe排线，ul档案号：e214859。 导体采用单条或绞线30-16awg镀锡铜线，采用xlpe绝缘。300v。 标准：ul758,ul1581，可通过ul vw-1及cul csa ft1垂直耐燃测试。 符合欧盟rohs环保指令，并由sgs检测通裁。容差±0.16mm。 具有优良热稳定和机械耐磨及电绝缘性能，可抗强酸、耐腐蚀、耐火不燃、氧指数高、

应用：

广泛应用于航空、冶金石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、变压器及电机引出线。

规格表：[ul21016](#)

| | | | |
|-------|---------|-------|-----|
| 额定温度： | 105 | 额定电压： | 300 |
| 绝缘材料： | xlpe 无卤 | 测试电压： | |

| 线规 | 线数 | 线径 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 电线外径 | 导体电阻 | 电流 |
|-------|----|------|-------|------|------|------|-----|
| 28x2c | 7 | 0.12 | 0.360 | 0.38 | | 242 | 1.0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|-------|------|--|-----|-----|
| 26x2c | 7 | 0.16 | 0.480 | 0.38 | | 152 | 2.0 |
|-------|---|------|-------|------|--|-----|-----|