

UL10125 ETFE铁氟龙耐高温电线

产品名称	UL10125 ETFE铁氟龙耐高温电线
公司名称	扬泰氟(清远)电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:扬泰 型号:UL10125ETFE铁氟龙耐高温电线 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	清远高新技术产业开发区 3 号小区
联系电话	86-763-3483879

产品详情

品牌	扬泰	型号	UL10125 ETFE铁氟龙耐高温电线
线芯材质	镀锡铜线	护套材质	ETFE
产品认证	UL		

说明： ul10125 etfe铁氟龙高温电线；ul档案号：ul

e214859。 导体采用单条或绞线30-1awg镀银、镀锡或镀镍铜线，绝缘采用etfe氟塑料。 额定温度：-80 ~ +150
300v。 标准：ul758,ul1581 及 csa c22.2 no.210.2，可通过ul vw-1及 csa pt1垂直耐燃测试。 使用标准厚度，易剥、
优良热稳定和机械耐磨及电绝缘性能，可抗强酸、耐腐蚀、耐火不燃、氧指数高、低烟无卤、不老化。 符合
通过。

应用： 广泛应用于航空、冶金石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、变压器及电机引出线。

线规	线数	线径	导体直径	绝缘厚度	电线外径	导体电阻	电流
30	7	0.10	0.300	0.305	0.900	377	0.8
28	7	0.12	0.360	0.305	0.950	237	1.0
26	7	0.16	0.480	0.305	1.100	152	3
24	7	0.20	0.600	0.305	1.200	95.3	4.0
22	19	0.15	0.750	0.305	1.400	56.1	6.0
20	19	0.185	0.930	0.305	1.600	34.6	9.0
18	19	0.233	1.170	0.305	1.800	22.2	14
16	19	0.30	1.500	0.305	2.170	16.6	18
14	19	0.37	1.850	0.305	2.520	8.78	22

12	19	0.47	2.350	0.305	3.020	5.70	30
10	37	0.43	3.000	0.305	3.670	3.95	45
8	37	0.54	3.780	0.457	4.694	2.62	59
7	37	0.60	4.200	0.457	5.150	1.93	72
6	37	0.68	4.760	0.457	5.710	1.58	84
5	37	0.76	5.320	0.457	6.270	1.23	96
4	37	0.86	6.020	0.457	6.970	1.03	110
3	7	2.21	6.630	0.457	7.580	0.78	123
2	7	2.48	7.440	0.457	8.390	0.55	151
1	7	2.78	8.340	0.686	9.712	0.48	164