

# 江苏健睿电子机械有限公司 PU胶辊供应商 许昌PU胶辊

产品名称	江苏健睿电子机械有限公司 PU胶辊供应商 许昌PU胶辊
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

## 产品详情

温度除了会影响硬度，还对它直径变化有影响，由于它的特殊性，一旦温度过高出现线性膨胀，其膨胀系数将是普通金属的十倍多，在停机一段时间后也会对滚筒的压印线宽度变化产生很大影响。

判断胶辊质量好坏，首先用JIS-A硬度测试仪测量，PU胶辊哪家好，公差要在 $\pm 3$ 度范围内；其次查看成品直径，除特殊品种外，成品直径要保持在0-0.5mm之间；紧接着就是圆柱度大小，通常圆柱度要低于0.05mm，可以用齿状厚度千分尺来测量它的中心和两端，通常圆柱度是可以控制的；最后就是当它在旋转时，选用一根测试胶辊来测量它的串动性，如果串动量小于0.03mm，说明质量完好，如果串动量高于0.03mm，说明金属部分有损伤，会影响它的精准性，这就需要重新校辊芯。

当它在工作时，PU胶辊供应商，如果遇到突然断电问题或者是其他原因造成的突然停机，应立即戴上手套，之所以要戴手套是因为在停机后它表面依然有热量，然后边转动胶辊边将其卸下放置在其他地方散热，这样可以避免因受热不匀导致被烧坏。在使用过程中应适当保证其表面清洁。当使用结束要关机时，不能直接关机，注意设定余温延1时是否正常，一般余温延1时会设定在40-50分钟为宜。

关机不使用硅胶辊时，如果表面黏附着转印膜杂物等，应对其表面进行清洁，可以选用布条蘸着工业酒精进行清除，如果有顽固的污物可以选用细砂纸打磨。清洁完应储存起来，存储方法和其他印刷胶辊一样。切记无论是使用还是存储都不能让它和其他硬物产生碰撞，不能挤压扎，要远离腐蚀物品。

胶辊表面硅胶需要更换时要等硅胶加热到一定温度后再进行锁紧固定，注意不能太紧。只有按照上述要求使用，PU胶辊厂家，才能延长它的使用寿命，确保印品质量良好。

乙丙胶辊：是三元乙丙橡胶辊的简称，具有优异的耐臭氧老化、耐气候性，绝缘性能优良，能在 - 65—140 使用环境温度下长期工作，许昌PU胶辊，该胶辊可以用于塑料印刷机械、制革机械等通用领域。制革辊、印刷胶辊较常用。

氟橡胶辊：具有特高的耐热、耐油、耐酸碱等性能、耐气透性、电绝缘性、耐老化、耐焰、耐磨等性能也很好，用于专用涂布设备。

聚氨脂胶辊：硬度30°~100° 耐热性90 ，耐寒性-30~-60 ，具特高的机械强度和耐磨性、耐腐蚀性、耐老化性和耐油性，常用于冶金工业、造纸纸张上光、化纤、木材加工、塑料加工、印铁上光等机械。颜色有红色、白色、黄色，一般高j印刷胶辊、印铁辊、冶金辊常用。

江苏健睿电子机械有限公司(图)-PU胶辊供应商-许昌PU胶辊由苏州健睿电子机械有限公司提供。江苏健睿电子机械有限公司(图)-PU胶辊供应商-许昌PU胶辊是苏州健睿电子机械有限公司（[www.szjianrui.com](http://www.szjianrui.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁大有

。