

UL10101 ETFE铁氟龙耐高温电线

产品名称	UL10101 ETFE铁氟龙耐高温电线
公司名称	扬泰氟(清远)电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:扬泰 型号:UL10101ETFE铁氟龙耐高温电线 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	清远高新技术产业开发区 3 号小区
联系电话	86-763-3483879

产品详情

品牌	扬泰	型号	UL10101 ETFE铁氟龙耐高温电线
线芯材质	镀锡铜线	护套材质	ETFE
产品认证	UL		

说明： ul10101 etfe铁氟龙高温电线；ul档案号：ul e214859。 导体采用单条或绞线32-20 awg镀银、镀锡或镀镍铜线，绝缘采用etfe氟塑料。 额定温度：-80 ~ +105 ，额定电压：250v。 标准：ul75 no.210.2，可通过ul vw-1及csa pt1垂直耐燃测试。 使用标准厚度，易剥、易裁。容差±0.11mm。 具有优良热可抗强酸、耐腐蚀、耐火不燃、氧指数高、低烟无卤、不老化。 符合欧盟rohs环保指令，并由sgs检测通过。

应用： 广泛应用于航空、冶金石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、变压器及电机引出线。

线规	线数	线径	导体直径	绝缘厚度	电线外径	导体电阻	电流
32	7	0.08	0.240	0.23	0.700	602	0.7
30	7	0.10	0.300	0.23	0.760	386	0.8
28	7	0.12	0.360	0.23	0.820	242	1.0
26	7	0.16	0.480	0.26	1.000	152	2.0
24	7	0.20	0.600	0.30	1.200	95.3	3.0
24	19	0.12	0.600	0.30	1.200	95.3	3.0
22	19	0.15	0.750	0.32	1.400	56.1	6.0
20	19	0.185	0.930	0.32	1.600	35.3	8.0

