

扶梯每年检测费用 扶梯 层门与轿壁兴华和晟

产品名称	扶梯每年检测费用 扶梯 层门与轿壁兴华和晟
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

产品详情

先进的加速度传感器

适用于各种类型电梯

一体化的校准识别

可连接手持终端和蓝牙模块

USB2.0 接口

内部电子自校

可抗20000g 冲击

适用温度范围-20 ° C 至+60 ° C

zui高采样频率到2000Hz，可对1000Hz 信号进行分析

噪音计

可连接标配噪音计或任何有AC OUT 和DC OUT 输出的

噪音计，同步进行声音数据采集（依据IEC60651），并通

过软件进行声音频谱的分析，查找噪音的来源。

手持终端及蓝牙终端

使用手持终端，数据记录在CF卡上，扶梯自动检测仪一台要几万，无需携带电脑到现场，简化现场工作。存储容量超过4G。

设备的功能：

1. 可以对自动扶梯/自动人行道扶手带偏离保护功能进行检测。
2. 采用三路速度传感模块对两侧扶手带和梯级踏板同时进行测试，实现真正的同步检测，扶梯安全检测标准，只需要一次从启动到制停的过程，即可采集到两侧扶手带和踏板三个通道整个过程的速度数据。
3. 采用专门设计的机械支架固定三个速度传感模块，安装简单、使用方便可靠。
4. 智能数据处理，扶梯，能根据自动扶梯/自动人行道两侧扶手带和踏板的速度数据，通过专用的数据模型计算出三个通道启制动加速度、平均速度、制停距离、同步率及速度偏离情况。
5. 彩色触摸液晶显示屏，可以设置各种参数，显示测试结果及曲线，清晰直观。
6. 存储功能：采用专用的存储芯片用来存储设置的参数、测试数据、测试结果

自动扶梯梯级及踏板防滑性能测试台用于自动扶梯和自动人行道梯级和踏板踏面、梳齿支撑板和楼层板表面防滑性能的类型试验;设备由一个不易扭曲的600mm宽2000mm长的平板作为模拟倾斜平台，纵向坡度在0°到45°间可调，伺服电机通过丝杆装置驱动平台以规定的角速度转动，经过试验员的控制，按0.5°逐步改变角度；试验前测试表面上与试验鞋胎面上涂润滑剂，戴着安装保护装置的试验员保持直立姿态，顺着观察方向以每次半只鞋的步长在试验平台上前后走动，试验平台开始从水平位置以10/S的速度倾斜，扶梯每年检测费用，当倾斜角达到时停止倾斜，记录倾角数值，重复3次，确保角度数值。

扶梯每年检测费用-扶梯-层门与轿壁兴华和晟由优购（天津）国际贸易有限公司提供。扶梯每年检测费用-扶梯-层门与轿壁兴华和晟是优购（天津）国际贸易有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的

, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 曹阳。