

# 便携式2寸汽油自吸水泵体积

产品名称	便携式2寸汽油自吸水泵体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

便携式2寸汽油自吸水泵体积 大泽2寸汽油水泵工作原理1.自吸，顾名思义是，水泵的抽水管内是空气的情况下，利用泵工作时形成的负压(真空)，在大气压的作用下将低于抽水口的水压上来，再从水泵的排水端排出。这个过程前是不需要加“引水(引导用的水)”的。具有这种能力的水泵就叫“自吸式水泵”。

2.有些离心式或旋片式的泵在吸水前，必须加“引水”在泵腔体内形成密闭的环境，然后泵运转才能形成负压，达到吸水的目的。例如以前农村用的手动抽水泵。没有自吸能力的泵，每次吸水前都要加“引水”，就很麻烦。

产品型号：TOTO-20ET

额定转速 ( r/min )：3000

油箱容量：5L

额定转速 ( r/min )：3600

燃油消耗率 ( g/kw/h )：374

燃油类型：车用无铅汽油

润滑油型号：SAE15W40 ( cc级以上 )

发动机类型：顶置气门，单缸，4冲程，强制风冷

机油容量：0.6L

启动模式：手拉式反冲启动

低油压警示系统: 有

大流量 ( M<sup>3</sup>/min ) 22

大吸程 ( m ) : 8.0

高扬程 ( m ) : 27

进出水口直径 ( mm ) : 50(3)

泵形式 : 自吸式

口径(mm)(in) 80(3 " )

量大流量(m<sup>3</sup>/h) 30(m<sup>3</sup>/h)

大扬程(m) 25m

大吸程(m) 8m

油箱容积(L) 3.6L

汽油机型号 EM168

重量 24KG

尺寸 : 460\*380\*370

检查水泵的密封,检查时应先拔下电源插头,用手堵住吸水口,把水泵灌满水,用嘴衔住出口使劲往里吹气,观察泵头是否漏水,漏水之处也就是密封损坏之处。常见的故障部位有吸水口垫、出水口垫、叶轮盖垫,维修时应更换。若无满水现象,多是叶轮损坏、吸水室和出水室之间的挡水内隔蚀穿、泵头挡水隔磨平、叶轮和泵壳的间隙增大等,应更换叶轮和泵壳。更换叶轮时应注意彻底清除泵内残余的铜叶片,以免再次损坏新叶轮。通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力,即把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的的机器统称为泵。磁悬浮潜水电泵它实现了业界潜水电泵领域重大突破,有效解决了传统潜水电泵的种种弊端。