

江阴巨人建材 纯铝箔胶带销售 天津纯铝箔胶带

产品名称	江阴巨人建材 纯铝箔胶带销售 天津纯铝箔胶带
公司名称	江阴巨人建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市月城镇月翔路17-1号
联系电话	13921220918

产品详情

影响双面胶带粘性的因素

- 1、双面胶带的稳定性和耐久性。这是它抵抗周围环境(温度、湿度、老化、介质侵蚀等)使胶粘剂性能劣化和结构破坏的能力。对提高接头的耐热性、耐湿热性、耐老化性、耐腐蚀性及安全可靠性等具有决定性作用。抗剪强度(面受力)和剥离强度(线受力)显然是性质不同的两类性能。前者属于应力范畴，是材料的极限应力(破坏应力)；后者与胶粘剂的形变能有关，属于能量范畴，是材料的断裂能(断裂功)。所以有人把剥离强度列为韧性参数。
- 2、双面胶带的强度和韧性。前者是胶粘剂抵抗外力的能力，而后者是降低应力集中、抵抗裂纹扩展的能力。提高胶粘剂的强度和韧性有利于提高接头的胶接强度。
- 3、双面胶带的模量和断裂伸长率。二者影响胶接接头的应力分布。低模量和高断裂伸长率的胶粘剂会大大提高“线受力”时的胶接强度。但是模量太低、断裂伸长率太大往往会降低内聚强度，反而使胶接强度降低。对这两种影响相反的因素，只有找到它们共同影响下的好的值，纯铝箔胶带哪家好，才能得到的“线受力”胶接强度。

我们铝箔胶带生产厂家的产品的质量是很好的，种类是很多的，接下来就主要的讲解一种，纯铝箔胶带出售，和它的一些主要的用途。热敏铝箔胶带就是我们主要的生产的一种，它是主要的采用纯铝箔为做基本的生产的材料的，在实际的应用上是很好的，是一种均匀的涂布高难度性能的一种专用的粘剂，它的整体的优良的性能是很好的。它主要的应用在冰箱或是冷冻的保温的外包装上面。在密封的上面起到了很好的保障的作用。这是我们国内一种先进的加工技术了。也可以很好地适用于我们的制冷上面，比如说我们室内的空调的管道上面，冰箱，风扇热水器，天津纯铝箔胶带，等的封口上面。它的粘着力是很好的，能很好的固定在我们的物品上面，不会轻易的出现掉落的情况。它的使用的年限是非常的长的，不会轻易的出现老化或者断裂的情况的。

铝箔胶带的特点

- 1、耐温：短期耐温 220 长期耐温 149 工作温度是-10度到121度.
- 2、耐潮湿和化学腐蚀——有助于密封和保护许多敏感的待装配零件和表面。
- 3、导热——能在更大的区域内传导热量，因而有助于提高加热或冷却的效率。
- 4、反射热和光——有助于保护塑料制品免受热损伤，通过反射而放大光源，有助于提高可见度。
- 5、防火——有助于保护零件免受火焰损伤。
- 6、耐受室外气候——抗紫外线的降解作用，保证长期耐久性能。
- 7、减振——缓冲共振，以控制噪声

江阴巨人建材(图)-纯铝箔胶带销售-天津纯铝箔胶带由江阴巨人建材有限公司提供。江阴巨人建材(图)-纯铝箔胶带销售-天津纯铝箔胶带是江阴巨人建材有限公司（www.jyjuren.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。