

防汛2寸柴油自吸水泵价格

产品名称	防汛2寸柴油自吸水泵价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

防汛2寸柴油自吸水泵价格 标准配置：机油报警器，进出水管接头，过滤器，密封圈，紧箍

1 体积小--、重量轻，移动方便。

2采用高压铸造铝合金壳体，高质量的密封装置。

3 广泛适用于高低送水，庭院井抽，园林灌溉，工程施工，地下室下水沟排水，农田灌溉。

自吸泵的适用范围

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。

2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、菜园的良好机具。

3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有般糊状的浆料（介质粘度<100厘珀、含固量可达30%以下）。

4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机时进行压滤的理想配套泵种。

型号 TO-20ET

进水口直径2寸50mm

出水口直径2寸50mm

吸程 7m

扬程 26m

流量 50m³/h

启动方式手启动

燃油箱容积4L

净重 36KG

尺寸 505*425*530mm

动力型号170F型

型式 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式

转速 3600rpm

额定功率3KW

缸径*行程70*55mm

排量 211cc

润滑油容积0.75L

自吸泵起动机前的准备和检查工作

- 1、本系列自吸泵，根据泵的工作运转做，分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油，采用机油润滑的泵，如果油位不足，则加足之。
- 2、检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘，如若不足，三维混合机可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注放储液，不应在储液不足的情况下启动运转，否则不能正常工作，且易损坏机械密封。
- 3、检查泵的转动部件是否有卡位磕碰现象。
- 4、检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
- 5、检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
- 6、检查管路是否漏气，如有漏气，必须设法排除。
- 7、打开吸入管路的阀门，稍开（不要全开）出口控制阀。