

芦荟纤维针织面料 潍坊惠源纺织 焦作芦荟纤维

产品名称	芦荟纤维针织面料 潍坊惠源纺织 焦作芦荟纤维
公司名称	潍坊惠源纺织有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5097号
联系电话	13285360105

产品详情

供印染加工用的本色棉布。

以常规坯布为例：C 30X30 68X68 1/1 63"

其中的C代表的就是纯普梳棉（原料配比），30X30就是指经向和纬向得纱线支数，68X68指的就是经向和纬向的密度。1/1指的就是坯布的组织结构。63"就是坯布的幅宽（纬度的宽度）。

坯布的常用概念

- 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
- 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
- 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45 X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，焦作芦荟纤维，经纬密度为108、58。
- 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45 X 45/108 X 58/60”即幅宽为60英寸。
- 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，芦荟纤维针织布，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。

棉布

用棉纱织成的布。

是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，芦荟纤维针织面料，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

参考：细棉布、印染棉布、松江棉布、高昌棉布、北朝棉布。

棉布的种类 现在很多的布鞋面料都是棉布的，其主要品种有：

平布 平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同或相近。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。

用较细的棉纱织成的薄而透气的平纹织物，可用来做窗帘或夏季服装。也叫做玻璃纱。

巴里纱，又称玻璃纱，是用纯棉、涤棉原料的平纹组织织制稀薄透明织物，巴里纱的经纬纱多用精梳纱或股线织制，纱的捻度也较大，常用高捻或强捻，以达到布孔清晰，透气性能好，手感挺爽，经纬纱多在11特以下（55英支以上）一种轻薄棉织物。它的主要用途是做沙龙、衬衫、女装、裙料、妇女头巾以及窗帘、装饰用布等。

巴里纱的经纬纱选用15特（40英支）—10特（60英支）单纱，也可选用6.5特×2（90英支/2）股线，采用平纹组织织造。成品的经纬密度为（228—335）根×10厘米×（192—292）根/10厘米，幅宽为78—107厘米。

巴里纱的织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。巴里纱的品种很多，按原料分，有纯棉和涤棉巴里纱；按加工不同，玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等；按纱线分，有单纱和股线巴里纱。

巴里纱的主要特点是纱支细，捻度高，密度稀，细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物质地轻薄，手感滑爽，弹性好，抗皱性能强，夏季穿着薄爽凉快，类似丝绸乔其纱的风格。里纱的缩水率较大，一般为5%—6%，裁剪前要下水预缩，洗涤时宜在皂液中轻轻揉搓，以防起毛和布孔变形，洗后用清水漂洗。

芦荟纤维针织面料-潍坊惠源纺织-焦作芦荟纤维由潍坊惠源纺织有限公司提供。芦荟纤维针织面料-潍坊惠源纺织-焦作芦荟纤维是潍坊惠源纺织有限公司（www.huiyuantex.com）今年全新升级推出的，以上图

片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于经理。