

专业供应质优价廉移动式混凝土搅拌站优质厂家

产品名称	专业供应质优价廉移动式混凝土搅拌站优质厂家
公司名称	郑州豫鹏兴机械制造有限公司
价格	350000.00/套
规格参数	品牌:郑州豫鹏兴 型号:YHZS60 产地:郑州
公司地址	荥阳市荥密路口向北500米路东
联系电话	18103718879

产品详情

移动式混凝土搅拌站是将混凝土搅拌站的物料储料、称量、输送、搅拌、卸料及全自动控制系统整体集中与一个拖挂单元的混凝土生产设备;它与固定式全自动搅拌站的所有动作过程、操作方式、维修保养完全相同;同时具备移动灵活、拆装迅捷简便、存放管理简单等独有的特点;是公铁路、桥梁、港口、水电等工程移动施工中的佳优配机型。

一、结构构成：

1.主机底盘：呈悬臂状的搅拌主机底盘，底盘内包含有拖挂卡车牵引销、停放支腿;底盘上安放搅拌机、水泥和水外加剂的计量称;周边附设巡检走台、栏杆等。

2.控制室：控制室在主机底盘底部，内装搅拌站全自动控制系统，控制系统与固定式搅拌站相同，工作状态时控制室作为整站的前支撑点，转场运输时控制室收起收藏于支架内空内;其所有控制线路无需拆卸。

3.骨料配料计量：此系统位于整站的后端，上部为骨料(砂、石)储料斗，储料斗可分为2或4格，并设加高板以加大储料容量，气动依次开门操作，骨料计量为多种物料累计计量方式。底部配有行走后桥和工作时的框架支腿。

4.皮带输送机架：该机架为连接主机底盘和骨料配料框架的桁架结构件，内装皮带机架;使主机架、皮带机架、配料框架联为一体构成整个移动搅拌站的主结构

5.外设部件：为水泥仓和螺旋输送机，外设部件无论工作或运输时都是整体部件，无需拆解因此可整体运输、拆装。

6.搅拌主机：一般采用JS型强制式搅拌机，可快速均匀搅拌完成流动性及干硬性混凝土。

二、主要特点：

目前移动式混凝土搅拌站主要分为牵引式和拖挂式二种，牵引式的底盘含有完整的前、后桥;拖挂式的底盘则只有后桥，前端安放在牵引车鞍桥上。

1.拆装快捷、移动方便，转场时：除螺旋输送机、水泥仓外，整个搅拌站前端落下即可拖运移动;其它如走台、加高板折下，所有控制线缆无需拆动。拆下的附件可随站带走。移动搅拌站装有轮胎、牵引销、行车信号装置、刹车系统，拖车拖动时允许最高速度可达50公里/小时。安装时：须平整硬化地面即可;拆装需30吨吊车配合。存放时：如设备暂时不用时，保持转场运输时的运输状态

2.其它性能及操作方式、原理同固定式标准搅拌站。

3.移动搅拌站所有部件运输单元外形尺寸都小于集装箱内空尺寸要求，整站运输需三个40尺集装箱。