

专业供应小型节能实用JS500混凝土搅拌机

产品名称	专业供应小型节能实用JS500混凝土搅拌机
公司名称	郑州豫鹏兴机械制造有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:郑州豫鹏兴 型号:JS500 产地:郑州
公司地址	荥阳市荥密路口向北500米路东
联系电话	18103718879

产品详情

500搅拌机采用了多重轴端密封保护技术，密封性好，搅拌效率高，移动灵活方便，是性价比高的小型混凝土搅拌设备。

豫鹏兴混凝土搅拌机性能优势

- 1.配备多重轴端密封保护，密封性好，防止漏浆；
- 2.多路喷水系统，喷洒覆盖全面，喷水效果更好；
- 3.先进的热处理设备；大大提高加工件的硬度和耐磨性。

豫鹏兴混凝土搅拌机产品细节

500搅拌机由上料、搅拌、卸料、供水、电气等部分组成。

1.搅拌系统，搅拌系统由电动机、皮带轮、减速器、开式齿轮、搅筒搅拌装置、供油装置等部件组成。电动机带动二级齿轮减速器，减速器两轴经两对开式齿轮分别带动两根水平的搅拌轴反向等速回转。搅拌筒内有两根水平的搅拌轴，每根轴都有搅拌叶片。在搅拌筒两端的搅拌臂上分别有侧叶片，可刮掉端面的混凝土。搅拌轴和搅拌筒两端相联处有密封装置。搅拌筒的端面上有专门的供油器以保证密封质量。

2.上料系统，上料系统由卷扬机构、上料架、料斗、进料嘴等部件组成。制动电动机经减速器带动卷筒转动，钢丝绳经滑轮牵引料斗沿上料架轨道向上爬升，当升到一定高度时，料斗底部斗门上的一对滚轮进入上料架水平岔道，斗门自动打开，物料经过进料嘴投入搅拌筒内。为保证料斗准确就位，在上料架上装有限位开关。上限位有两个限位开关，分别对料斗上升起限位和安全保护作用。下限位只有一个限位开关，当料斗下降到地坑底部时，钢丝绳销松，弹簧杠杆机构使下限位动作，卷扬机构自动停车。下限位及弹簧杠杆机构均装在上导轨顶部。上料架上部是可以折叠的。用螺栓联接，运输进将其折

叠，以便降低运输高度。

3.供水系统，供水系统由水泵、节流阀、清洗、喷淋装置组成。节流阀可调节水的流量，供水总量由时间继电器调节。

4.卸料系统，卸料系统由卸料门、气缸、或者是液压缸等机构组成，有三种结构：液压控制、气动控制、手动控制。卸料门安装在搅拌机底部，通过气缸或者液压缸，实现机动卸料。在卸料门上方左右各装有一个限位开关，以控制卸料门的开闭位置，通过调整密封条的位置可保证卸料门密封。本机卸料也有手动操作，手动操作杆是为临时停电时应急卸料和气缸或液压缸失灵时卸料之用，平时应将其拆下，以防伤人，电动、手动可选装。

5.电气系统，电气控制线路设有空气开关、熔断器、热继电器，具有短路保护、过载保护的功能。所有控制按钮及空气开关手柄和指示灯均布置在配电箱门上，并设有门锁。按钮外面设有防护小门。配电箱内的电器元件装在一块缘板上，安全可靠，操作维修方便。电气控制电源为380V三相四线制电源，电压允许误差为 $\pm 10\%$ ，否则禁止使用。若用户自备发电电源，容量应 50KVA，电动推杆的接线盒里装有两个限位开关，起过载保护作用。电动机的表面温升 60 ，带电部分对外壳缘 0.5M 。