

STP真空绝热保温板 鼎瀛

产品名称	STP真空绝热保温板 鼎瀛
公司名称	天津鼎瀛建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市束城工业区
联系电话	15720309166

产品详情

鼎瀛stp保温材料有限公司是超级保温材料研发、生产、销售、施工及服务为一体化的高新技术企业。主营：STP真空绝热保温板，欢迎各位致电来访！

stp保温板系统上用的锚固件带圆盘的塑料套管应彩用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯材料制成，且不得使用再生料；金属螺钉应采用不锈钢材料或经过表面防腐处理的金属制成。锚固件包括用于实心墙体的膨胀锚栓和用于多孔砖等空腔墙体的回拧膨胀锚栓。混凝土墙上有效锚固深度不应小于30mm，加气混凝土等轻质砌体墙上有效锚固深度不应小于50mm。套管直径为8mm，金属钉直径为5mm，圆盘直径为50mm。

鼎瀛stp保温材料有限公司是超级保温材料研发、生产、销售、施工及服务为一体化的高新技术企业。主营：STP真空绝热保温板，STP真空绝热保温板批发，欢迎各位致电来访！

如何避免STP真空板在施工过程中起鼓

施工的时候要所有的工人拿到了这种STP真空板，必须要轻拿轻放，千万不能相互之间随意的丢弃，而且在STP真空板的上面涂抹一些沙浆的时候，要保证他们的周围全部都是直角，四周全部都是抹子的东西进行涂抹，STP真空绝热保温板生产厂家，防止这些抹子划破塑料袋。另外真空保温板如果比较大的话，还需要钉钉固定。

鼎瀛stp保温材料有限公司是超级保温材料研发、生产、销售、施工及服务为一体化的高新技术企业。主营：STP真空绝热保温板，欢迎各位致电来访！

STP保温板外墙保温系统基层处理：

- 1、首先检查基层清洁，是否有残留的污渍、油渍、灰尘等；可用草酸或其他清洁剂清洗墙面；
- 2、基层墙体应平整、顺直、坚实，应符合施工验收规范要求。墙体偏差以及存在凸起、空鼓、疏松和有碍粘贴的污物应剔除，并用砂浆找平。
- 3、找平层应做到：表面扫毛不收光；表面平整度、垂直度应符合要求，STP真空绝热保温板厂家，无空鼓疏松、污物。
- 4、粘贴STP保温板前将墙面略微湿润。为保证粘贴的效果，STP真空绝热保温板，保证不脱落，墙面的含水率必须小于10%。可用透明的塑料纸平铺在墙面，并用胶带将其四个边角封住，2~4小时后，观若塑料纸内是否结有露珠，有则表明基墙面的含水率超过10%，不宜施工。

STP真空绝热保温板-鼎瀛(推荐商家)由天津鼎瀛建筑安装工程有限公司提供。STP真空绝热保温板-鼎瀛(推荐商家)是天津鼎瀛建筑安装工程有限公司(www.stpbaowen.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。