

进口西卡 自流平面层用聚羧酸540P高效减水剂 厂家直销

产品名称	进口西卡 自流平面层用聚羧酸540P高效减水剂 厂家直销
公司名称	合肥缘梦化工有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	合肥市包河区武汉路与四川路交叉口向上商务中心 B-办1022室（注册地址）
联系电话	15155914912

产品详情

联系人：15395029133

SiKaViscoCrete-540P

高性能超塑化剂/减水剂

产品简介

SiKaViscoCrete-540 P

C是白色粉末状，具有高减水率和高保塑性的粉状高性能超塑化剂/减水剂。

使用范围

SiKa ViscoCrete-540 P是专门为硫酸钙含量高（各种水泥）或纯石膏体系开发。产品特别适合生产干混混凝土砂浆及其他胶结材料，具体应用如下：

地面砂浆，自流平砂浆和屋面衬垫材料

灌注材料，无收缩灌浆料，修补砂浆，瓷砖粘合剂

建筑石膏、粉刷薄抹材料、灰泥材料、粘结材料/填料

SiKa ViscoCrete-540 P在粘合剂里的应用：

硫酸钙粘合剂（和半水、天然/热/合成硬石膏）

三元化合物（硅酸盐水泥+铝酸钙水泥+硫酸钙）

波特兰水泥和水泥混合,特别是水泥C3A高、硫酸和碱含量特点和优势

SiKa ViscoCrete-540

P西卡在聚羧酸盐技术基础上结合静电力和空间排斥效应。因此固体颗粒可以有效地分散。

Sika ViscoCrete - 540P具有以下的优势，不限于以下内容：

高减水率（砂浆具有更高密度和强度）

优良的流动性（减少振捣和压实工作）

增加早期强度发展

很好的砂浆抗收缩性和优良的蠕变行为

由于快速吸附，降低了混合时间，更高的施工效率

长期稳定，易存储，混合后性能依然可以长期稳定

对砂浆的水化影响很小，不降低胶凝材料的活性/并一定程度促进水化

在较宽的PH值范围内有很好的适应性

??与其他添加剂有很好兼容性，如柠檬酸、酒石酸

??不含游离甲醛（不像SNF / SMF）和氨

添加量及使用

掺量随使用情况以及干混料组分变化而变化。推荐掺量为胶结材重量 0.05- 0.5%。提示：具体条件下合适掺量请预先试验确认，请联系我们的技术服务部门寻求更多的支持和帮助。

SikaViscoCrete -

540P添加到干混砂浆里，为了获得最佳的利用率，我们建议最少搅拌30秒的湿混时间。

技术参数

基体 改性聚羧酸盐

外观 白色粉末

比重 $0.6 \pm 0.1\text{g/cm}^3$ （堆积密度）

PH值 10.5 ± 0.5 (23 , 40%溶液)

总氯离子含量 0.1%

氯化钠含量 2.0%

包装 20公斤/袋，复合纸袋包装。