

成都地铁临时围挡租赁 围挡 成都荔枝围挡生产厂家

产品名称	成都地铁临时围挡租赁 围挡 成都荔枝围挡生产厂家
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

电动吊篮广泛实用于外墙施工和装饰。如：幕墙、石材钢挂外墙构件的安装以及抹灰、贴砖，涂刷等。大型工程建筑的施工，购买成都地铁单面彩钢围挡，检查，保养及维修，成都地铁临时围挡租赁，如大型罐体，成都地铁市政彩钢围挡租赁，大型烟囱水坝等。大型或高处广告的制作安装。

建筑机具租赁站将致力于打造建筑设备租赁专业品牌，引领租赁行业全mian实行“全程安全控制”管理模式，为中国建筑装饰行业实现一流安全标准作出应有的贡献！

秉承“急客户之所急，想客户之所想，长期以最底的价格，最hao的服务，服务于新老客户！”

吊篮租赁、移动脚手架租赁、木跳板租赁、施工围栏租赁。

- 1、服务于建筑装饰公司（其优点是：安全可靠、安装快捷、使用方便）。
- 2、服务于幕墙公司、外墙幕墙清洗工程，（其优点是：安全可靠、安装快捷、使用方便、成本低）。
- 3、外墙涂料、外墙保温、外墙面砖、服务于建筑劳务公司（其优点是、安全可靠、安装快捷、使用方便，成本低廉）。
- 4、本公司长期承接大型吊篮工程、移动脚手架工程、木跳板工程、施工围栏工程。本公司长期承接大型幕墙清洗工程，围挡，按面积计算。

作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm；狭长型脚手板，如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应

将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。宽型的竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用对接平铺，四个角应用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。每根立杆底部应设置底座或垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

篮体采用防腐喷塑工艺

篮体标准长度：5米（2m+3m）

多种型号，电话咨询屋面装置2套：（110*50*3m—2m）

（120*60*3m）（镀锌）配重：800公斤 25公斤/块*32块 专用电缆：1*100米

（3*2.5+2*1.5）专用钢丝绳：4*100米（8.3）提升机：2台*1.5KW 专用配电箱：1台/套（含连接线、摇控器）专用安全锁：SAL—LST20行程开关、限位牌：各2套（含连接线）专用安全大绳：

1*100米专用安全锁具：1套屋面装置拉紧钢丝绳：2*8m花篮螺栓：20—2件额定载荷630Kg

成都地铁临时围挡租赁-围挡-成都荔枝围挡生产厂家由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司（www.lzdlzl.com）位于成都市青羊区文家乡康和村六组7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前成都荔枝围挡生产厂家在路面机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。成都荔枝围挡生产厂家取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。成都荔枝围挡生产厂家全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。