

恒旺300气动液压钻机，水气两用钻井机，多功能水井钻机厂家直销

产品名称	恒旺300气动液压钻机，水气两用钻井机，多功能水井钻机厂家直销
公司名称	济宁帅通机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403
联系电话	18353797281

产品详情

HDL-300系列钻机是一种高效、多功能的钻凿孔设备，它主要适用于钻凿水井、农业灌溉井、地热空调孔及其他用途的井孔，尤其适用于山区和岩石地层的取水工程。效率比传统的回转式钻机高十几倍，为用户创造的经济效益极为可观。特别是解决了土层空气潜孔锤钻进困难，坚硬岩石层、砾石、卵石层、卵石层的回转钻机的施工难题，能够在各种地质结构下高效工作，实现了水钻、气钻的完美结合。

二、主要特点：
1、钻机为机械传动，其他为液压传动，有效利用功率。使得总体功率损耗小，钻井成本低。
2、钻机具有较多的正转速级数和14-500r/min转速范围，且输出扭矩为13428-250N.m。
3、钻机具有2档反转速度，便于处理事故。
4、钻机采用长行程倍速机构、机械动力头，动力头行程3400MM，用于提高钻进效率，减少堵钻、烧钻事故的发生。
5、钻机采用双联油泵供油，钻进时用单泵，提下钻时用双泵合流；功率损耗少，辅助时间短。
6、钻机结构先进，布局合理，便于维护、保养和维修。
7、采用履带底盘，支腿油缸行程1.5m能自动装车，搬迁运输方便。
8、钻机在机械。液压系统中预留部分功能接口，可根据不同用户的工艺要求进行功能的扩展。

三、整机参数
钻孔直径（mm）90-273
钻孔深度（m）150-300
钻杆直径（mm）76、89、102
钻孔倾角（°）90
回转器输出转速（r/min）14-500
回转器输出扭矩（N.m）13428-250
回转器给进行程（mm）3400
回转器加压力（k.N）35
回转器提升力（k.N）80
回转器提升速度（m/min）0-12
行走方式/爬坡角度履带行走/15°
输入功率（柴油机）（kW）48
额定转速（r/min）2400
油泵流量（L/min）/压力（MPa）主泵60/20、辅助泵60/20
运输状态（长*宽*高）mm 5400-2120-2650
重量（kg）7200