

海南铝合金门窗厂 万佳旺装饰 海南铝合金门窗

产品名称	海南铝合金门窗厂 万佳旺装饰 海南铝合金门窗
公司名称	海口万佳旺装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海秀中路海濂路10号
联系电话	16608936258

产品详情

铝合金门窗的特点：

1、质轻、高强

铝合金材料多是空芯薄壁组合断面，方便使用，减轻重量，且截面具有教高的抗弯强度，做成的门窗耐用，变形小。

2、密封性能好

铝合金本身易于挤压，型材的横断面尺寸，加工度高。可选用的防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料，比如橡胶压条和和硅酮系列的密封胶。在型材方面，海南铝合金门窗，各种密封条固定凹槽，已经随同断面在挤压成型过程中同一完成，给安装封缝材料创造了有利条件。

3、耐腐蚀性强

铝合金氧化层不褪色，不脱落，不易涂漆，易于保养，不用维修。

4款式多样化，可根据场景、客户需求进行定制代加工

铝合金门窗设计标准不能粗心

铝合金门窗是一般住宅最基础的配置，也是影响采光、通风、舒适度的更重要因素。那有关铝合金门窗设计标准，您有了解过吗？今天佛山凯菲曼铝合金门窗厂家为你讲解一下

窗台高度

一般住宅建筑中，要求窗台高度不小于0.9m，当窗台高度低于0.8m时，应采取防护措施。在公共建筑中，窗台高度1.0~1.8m不等，开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2.0m。

窗户高度

一般住宅建筑中，窗的高度为1.5m，加上窗台高0.9m，则窗顶距地板面2.4m。窗的高度应根据采光、通风、空间形象等要求来决定，但要注意窗户过高的刚度问题，必要时加设横梁或“拼樘”。在公共建筑中，整块玻璃的高度有的已超过7.2m，那已不属于一般窗户的范围了。

误区一：中空玻璃静音

中空玻璃规划初衷是用于隔热保温的，其节能效果不错，尤其是在北方，但其静音功用尤其是低频静音性欠佳。会发生“共振”、“契合”效应。由于其厚度通常在16mm甚至20mm以上，只能选用粗大粗笨的型材，并不适宜用于静音改造。

贰

误区二：撤消原窗，新装断桥铝合金中空窗

若断桥铝合金型材密封结构不行严实的话，断桥铝合金中空窗能抵达的静音效果将不超越20分贝的隔声量。再加上替换进程需求多工种协作，存在高空作业，难以实施，且悉数费用比设备第二道静音窗高许多。因此，撤消原窗，替换新窗，海南铝合金门窗装修，归于高本钱低效益的一项选择方案。

叁

误区三：不拆原窗，只替换静音玻璃

若只替换玻璃，窗扇与轨道之间的缝隙依然无法处理，静音效果仍旧不明显。尽管静音玻璃在静音效果上起到80%的效果，但是没有做好剩下20%的窗框缝隙的密封，静音效果会大打折扣，海南铝合金门窗厂，就像木桶原理相同，因小失大，达不杰出的静音效果。

肆

误区四：再装一道一般铝合金窗或塑钢窗

许多人以为“一扇一般窗户能把70分贝降到60分贝，那么再装一道相同的窗户就可以降到50分贝”。声响并非简略的加减联系，事实上第二道一般窗只可以再下降约3分贝噪音。

伍

误区五：设备静音窗布

许多人以为设备一层非常厚重的静音窗布就可以抵挡外界的噪音，厚重的窗布是可以吸收一部分噪音，但是关于大多数噪音仍无法阻隔，而且厚重的静音窗布也会吸热，海南铝合金门窗价格，这样夏日就会添加空调的耗电，而且这种窗布简单附着细菌，影响室内的空气质量。

陆

误区六：玻璃上贴静音膜

静音是一个系统工程，不是单单玻璃静音就可以高枕无忧了，相配套的静音型材以及密封处理相同非常重要，所以单单贴一层静音贴膜只是一个心思安慰算了。

海南铝合金门窗厂-万佳旺装饰-海南铝合金门窗由海口万佳旺装饰设计有限公司提供。海口万佳旺装饰设计有限公司（www.wjwzs.com）位于海口市龙华区海秀中路海濂路10号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万佳旺装饰在装潢设计中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。万佳旺装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万佳旺装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。