

混凝土速凝剂 水泥速凝剂 水泥混凝土速凝剂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 混凝土速凝剂 水泥速凝剂 水泥混凝土速凝剂 |
| 公司名称 | 硫柒捌(山东)化工有限公司 |
| 价格 | 1100.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:硫柒捌 规格:25kg/袋 发货地:山东济南 |
| 公司地址 | 济阳区 |
| 联系电话 | 17753123556 |

产品详情

混凝土速凝剂

一、混凝土速凝剂主要适合公路、铁路、桥梁、矿山、井巷、隧道、国防、水利等工程的喷射混凝土施工及防漏堵漏，地面混凝土快速施工和混凝土紧急抢险工程。

二、混凝土速凝剂掺量3-5%

三、混凝土速凝剂技术指标：

- 1、细度（%）小于12.6
- 2、凝结时间：初凝（min）2-3;终凝（min）8-10
- 3、含水量（%）小于2
- 4、1d抗压强度（Mpa）大于等于8
- 5、28d抗压强度比（%）(Mpa)大于等于75

四、混凝土速凝剂使用方法及注意事项

- 1、使用前，需对施工所用水泥做适应性试验，确定最佳掺量。
- 2、施工中，应严格将水灰比控制在0.40-0.45之间，水灰比过大，会延长凝结时间，影响使用效果。
- 3、应用于喷射混凝土施工时，应将沙子、石子、水泥、速凝剂按比例干拌配成混合料，调节其水灰比，立即喷射。干拌混合料堆放时间过长（大于20分钟），否则，会影响速凝效果，而降低喷射混凝土强度

。

4、施工条件较差或水泥与本剂适应性较差时，需试验确定或适当加大掺用量。