

日本旭化成POM一级代理商

产品名称	日本旭化成POM一级代理商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本旭化成:日本旭化成POM 型号:4563 产地:旭化成(株式会社)
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

注：有些等级并非在所有国家都可以得到。

等级特性典型用途标准型2010超高抗冲击，最高分子量。滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮3010高抗冲击，高延伸率，高分子。滑雪绑扎件，辊子，扇型齿轮4010高抗冲击性，高延伸率，中粘度等级。磁带式答录机和录影机零件，座位安全带零件，扇型齿轮4060低摩擦，低噪音。电机零件5010标准流动性，机械性能优良。齿轮，凸轮7010高流动等级，适合于薄壁，长流动距离的注塑。紧固件，喷雾器阀门零件，其他多腔注塑零件高耐久型MG210高粘度，高耐久，长期耐蠕变。滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮4050中粘度，耐压缩，耐蠕变。滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮快速周期型5050标准流动等级，具有高结晶率，可提高生产效率。磁带式答录机和录影机零件，座位安全带零件，齿轮。7050高流动等级，具有高结晶率，可提高生产效率。磁带壳，其他多腔注塑零件。7054高流动等级，具有高结晶率，可提高生产效率。录影机卷轴9054超高流量等级，具有高结晶率，可提高生产效率。软碟零件耐气候型3013A高粘度等级，耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。管件，辊子，汽车外部零件。4013A中粘度等级，耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。手柄及其他汽车内部零件。5013A标准流量等级，耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。门手柄，镜框玻纤增强型GA51010%玻纤增强具有高刚性和极佳的尺寸稳定性。底盘，控制杆GA52020%玻纤增强具有高刚性和极佳的尺寸稳定性。开关主体GN70525%玻纤增强具有高刚性和极佳的尺寸稳定性。汽车开关主体，辊子，泵零件高润滑型LT802高耐冲击性，高延伸率，极佳的耐金属摩擦和磨损性。齿轮，辊子，轴承LT804中粘度。极佳的耐金属摩擦和磨损性。键盘零件，办公机械的轴承，齿轮LT805中粘度。极佳的耐金属摩擦和磨损性。键盘零件，办公机械的轴承，齿轮LT200超高润滑等级，含特殊润滑剂。轴承，导向凸轮FS410含氟聚合物，极佳的耐塑料摩擦和磨损性。速度计轴承LA543具有极佳的耐金属和塑料摩擦和磨损性特别是对POM。齿轮，凸轮，键盘零件LM511具有极佳的耐金属和塑料摩擦和磨损性POM除外。键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮LS701具有极佳的耐金属和塑料摩擦和磨损性低摩擦系数。齿轮，凸轮，辊子耐冲击型，软性4012中粘度等级，通过添加特殊聚合物来降低刚性，但增加延伸率。钩子，压嵌零件

共聚的聚甲醛树脂

