

# ROBEND 4000 电动弯管器

产品名称	ROBEND 4000 电动弯管器
公司名称	派亚特机械设备（北京）有限公司
价格	.00/台
规格参数	罗森博格:ROBEND 4000 12-35:1/2-1.3/8 德国:180度
公司地址	北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1541号
联系电话	010-80220323 15510211780

## 产品详情

品牌：罗森博格

产地：德国

产品名称：ROBEND 4000电动弯管器

产品简介：便携、结实、高性能。作为ROBEND 3000的后续产品，具有更大的弯曲半径：冷弯可达180度，直径 12-35mm ( 1/2-1.3/8 ” )

产品使用区域：通用性强，适用于卫生和供暖装置、管道施工、制冷和空调系统，以及工业系统和批量生产。接头减少意味着泄漏风险降低。安全性提升意味着人身伤害风险降低。

适用于以下材料制成的管子:

铜管（硬材、半硬材、软材——依照DIN EN 1057标准）：直径 12-35 mm,(1/2-1.3/8 ” )

铜管和精密钢管（带涂层）:直径 12-35 mm,(1/2-1.3/8 ” )

精密钢管（软材——依照DIN 2391/2393/2394标准）:直径 12-35 mm,(1/2-1.3/8 ” )

螺纹钢管（DIN 2440/2441标准）： 3/8-3/4 ”

无缝不锈钢（GW 541）：直径 12-35mm ，（ 1/2-1.3/8 ” ）

多层复合材料的管子（MSR管）：壁厚1.0-2.0mm

关键功能：

& 通过接头焊料及能源上的节省可实现快速的投资回报；

& 应用广泛：U型弯曲，反弯曲，鹅颈弯曲，以及各种级别的连接段弯曲；

& 保持形状，稳定性高；

& 靠模采用优质的铸铝制成；

& 便携式操作方便；

& 由于摩擦力较小，可避免管子出现变形或皱褶；

& 电机额定功率1010W

& 通用性强，适用于卫生和供暖装置、管道施工，制冷和空调系统，以及工业系统和批量生产。接头减少意味着风险减低；

& 不同材质的管材适用：铜管和精密钢管；螺纹钢管，无缝不锈钢钢管；多层复合材料管等。