

孔道压浆料 桥梁建筑工程专用产品 奥泰利厂家直销

产品名称	孔道压浆料 桥梁建筑工程专用产品 奥泰利厂家直销
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司贵州分公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 规格:50KG 抗压强度:60
公司地址	白云区沙文镇四方坡村
联系电话	18785151056

产品详情

孔道压浆料 桥梁建筑工程专用产品 奥泰利厂家直销

压浆料特点：

压浆还具有饱满早强、微膨胀等特性。

微膨胀性3h产生0~2%的微膨胀，24h膨胀率控制0~3%

流动性好，强度高，不泌水，不分层。

掺入水泥或混凝土中，能在较低的水胶比前提下大大提高压浆料的流动性。

微膨胀性3h产生0~2%的微膨胀，24h膨胀率控制0~3%；

预应力钢筋不锈蚀，与混凝土粘结牢固。

预应力钢筋不锈蚀，粘结牢固、低碱无氯、粘接度高、绿色环保。

压浆料（压浆剂）应用范围：

特别适合设备基础；铁路公路；锚杆等构件灌浆

后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。

桥梁、核电站等大型工程的后张法预应力的孔道灌浆施工。

可添加入水泥浆、水泥砂浆混凝土灌浆材料。

适用于设备基础灌浆及梁柱接头、工程抢修和螺栓锚固。

垫板坐浆及梁柱接头、工程抢修和螺栓锚固

特别适合普通公路、高速公路、高速铁路。

适用于水泥浆、水泥砂浆和水泥混凝土灌浆作业。

压浆料工艺：

搅拌：应采用转速不低于1000rpm/min高速制浆机搅拌。

设置网格尺寸不大于3mm的过滤网。

加入余量的10-20%拌和水，继续搅拌2min即可使用。

通常超适合的搅拌次序是：先将水加到相应刻度，开启制浆机。

压浆剂使用前必须和水泥进行试配以确定超佳配比。

全部粉料加入完毕后再搅拌3~5分钟即可压浆。

不得随意调整加水量。