

小区应急120KW静音柴油发电机

产品名称	小区应急120KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定转速：:1500 额定频率：:50Hz
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

小区应急120KW静音柴油发电机

大泽柴油发电机组运行负载时会产生大量的热量，如果在机房内使用的机组所产生的热量更是不易散发，一旦柴油发电机组在过高温度环境里运行负载能力也会下降。那么如何科学设计机组在机房内运行时散热排放系统呢？在此发电机厂家就与大家聊一聊，其具体内容如下：

柴油发电机组的工作原理是柴油发动机驱动交流发电机发电，那么柴油发动机机在压缩做功时会产生大量的热量和废气，发电机厂家为了柴油发电机组更好地散热让所处现场保持良好的排风系统。

小区应急120KW静音柴油发电机

[保修政策]：我司拥有专业的售后服务队伍,保修车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业等各种行业使用！

[产品配置]:配置有LED显示屏面板和内部配置。LED显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、风冷电机、累计运行时间，内部配置有过载保护、缺油警告、机油警告、电压不稳定警告、低油压、如出现问题在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。

本款机器在出厂之前都是由工作人员调试安装好的,收到机器加上燃油和机油就可使用（注：收到货先检查货物是否完好然后在签收请广大客户注意）

TO140000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出：120KW

- 2.备用功率： 130KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500
- 6.相 数： 单相/三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 0.8/0.9（滞后）
- 9.调节方式： AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平： LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO140000
- 2.机组耗油量： 205g/kwh
- 3.缸 径： 130*142MM
- 4.排 量： 6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量： 6缸
- 7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

- 8.供油方式：直喷
- 9.调速方式：电子调速
- 10.进气方式：自然吸气
- 11.机油型号：15W/40CD
- 12.燃油型号：0#轻柴油
- 13.柴油油箱：340L
- 14.润滑油油箱：40L

三、电机技术参数:

- 1.电机型号：TO140000ET
- 2.额定功率：120KW
- 3.额定电流：单454A/三263A
- 4.接线方式：三相四线、Y形接法
- 5.防护等级：IP22
- 6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

- 1.机组外形尺寸（L×B×H）：3000*1300*1760.机组重量（kg）：1500
- 3.低油压报警系统可自动关闭发动机。
- 4.电启动保证了机组可快速启动。
- 5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

小区应急120KW静音柴油发电机

该款柴油发电机这是一个原装大泽动力，质量问题是有保证的。高性能配置发电机，保障了发电机单三相的稳定输出，为这款机器添了很大的实用性，配备四个结实耐用的轮子，便于移动。这款发电机的主

要的是绿色环保，是家庭应急的。式装置，给您的生活带来无噪音的空间。