

# 连廊滑动球铰支座 天桥滑动支座厂家

产品名称	连廊滑动球铰支座 天桥滑动支座厂家
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:京开 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

## 产品详情

衡水京开钢支座厂家（13315823765），专业生产钢结构支座，网架支座，连廊支座，滑动支座，球铰支座等，型号齐全，质优价廉。

连廊钢支座：是应用在与主体结构相连接的连廊结构之中,支座可承受20%支座反力的水平力,当发生地震时,不锈钢板间滑动消能,然后阻尼橡胶产生阻尼耗能,使支座沿连廊纵横方向,均能产生减震消能作用。本产品有消能减震,柔性减震,刚性减震三道设防,可使连廊在地震,强风等自然灾害的作用下,不会发生破坏和塌落,保障人们的生命和财产安全。

一,支座的安装细则: 1,采用本系列支座时,墩台部位的混凝土标号不得低于C35,特殊情况需征得设计单位同意。下支座板四角用钢楔块调平,并使下支座板底面高出墩顶面20~50mm,找正支座纵横向中心线位置,使之符合设计要求.用环氧砂浆灌注地脚螺栓及支座底面垫层,也可采用焊接方式。

2,支座的安装高度应符合设计,要保证支座支承平面的水平平整,支座支承平面四角高度差不得大于2mm.  
3,下下连接板在建筑整体完工后予以拆除,以防约束楼体的正常位移要求,然后及时安装滑动支座的防尘罩.  
4,支座出厂时,已由厂家将支座调平,并拧紧连接螺栓以防支座在安装过程中转动和倾覆.支座可根据设计需要预设转角及位移量,需用户在订货时提出转角及位移量的要求,由生产厂家在装配时预先调整好。

二,支座的养护: 1,支座使用期间就定期每查一次,保养一次。

2,检查支座与上,下连接件是否有破坏,检查螺栓是否剪断或松动,焊缝是否开裂等。

3,检查防尘罩内积尘情况,并清除灰尘。 4,检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。

5,旋动固定螺母,清洗干净后重新上油,以免锈死。

6,检查支座本身高度变化,此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况,当高度变化超过5mm时应大修。

7,检查防锈漆完好程度,如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。

8,特殊情况发生后(如地震,破坏性大风等),应及时检查上述内容。 三,连廊钢支座简介

支座按性能可分为:固定支座,仅具有竖向转动性能,代号为GD。

单向活动支座,具有竖向转动和单一方向的滑移性能,代号为DX。

双向活动支座,具有竖向转动和纵向与横向滑移性能,代号为SX。

适用温度范围及磨擦系数:常温型支座适用于-25 ~+60 ,设计磨擦系数最小取值 $\mu=0.03$

耐寒型支座适用于-40 ~+60 ,设计磨擦系数最小取值 $\mu=0.06$

如客户选用耐寒型支座在签订协议时需注明。