

包头50千瓦静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 包头50千瓦静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 额定转速：:1500 润滑油油箱：:12L |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

包头50千瓦静音柴油发电机

在使用发电机时为电启动柴油发电机。当大泽发电机工作500小时后，就要进行全面的检查，当零件磨损过限时，应及时进行修理或更换。维修指南：对于手动启动的发电机来说，如果使用不当，启动用的拉盘和拉绳就易损坏，这里我们特别讲下拉盘的维修：拉盘的故障多出现在发条上，由于启动时拉力过猛或回线太快，致使发条两端用于固定的限位钩脱落。

包头50千瓦静音柴油发电机

1、品种齐全：差动保护装置，品种特别齐全，可以满足各种类型变配电站的各种设备的各种保护要求，

这给变配电站设计及计算机联网提供了很大方便。

2、硬件采用新的芯片提高了技术上的很好性，CPU采用80C196KB，测量为14位A/D转换，模拟量输入回

路多达24路，采到的数据用DSP信号处理芯片进行处理，利用高速傅氏变换，得到基波到8次的谐波，特殊的软件自动校正，确保了测量的高精度。利用双口RAM与CPU变换数据，构成一个多CPU系统，通信采用CAN总线。具有通信速率高（可达100MHZ，一般运行在80或60MHZ）抗干扰能力强等特点。通过键盘与液晶显示单元可以方便的进行现场观察与各种保护方式与保护参数的设定。

3、硬件设计在供电电源，模拟量输入，开关量输入与输出，通信接口等采用了特殊的隔离与抗干扰施，抗干扰能力强，除集中组屏外，可以直接安装于开关柜上。

4、软件功能丰富，除完成各种测量与保护功能外，通过与上位处理计算机配合，可以完成故障录波（1秒高速故障记录与9秒故障动态记录），谐波分析与小电流接地选线等功能。

TO52000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出： 50KW
- 2.备用功率： 53KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相/三相
- 7.功率因数： 0.8/1.0
- 8.调节方式： AVR（自动电压调节器）
- 9.噪音水平： LP7m:65-75db
- 10.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 11.电压波动： $\pm 0.5\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO5200
- 2.润滑油油箱： 12L
- 3.缸 径： 4*122*134MM
- 4.气缸排列方式：直列排列
- 5.气缸数量： 4缸
- 6.冷却方式： 封闭式水循环冷却

7.供油方式：直喷

8.调速方式：电子调速

9.进气方式：自然吸气

10.机油型号：15W/40CD

11.燃油型号：0#轻柴油

12.柴油油箱：160L

13.机组耗油量：205g/kwh

三、电机技术参数:

1.电机型号：TO52000ET

2.额定功率：50KW

3.额定电流：单181A/三105A

4.接线方式：三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2400*1000*1560.机组重量（kg）：850

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

- 1.***认证ISO9001：2000
- 2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫
- 8.蓄电池