

密元建筑建材 复合隔墙板设备 柜台复合隔墙板

产品名称	密元建筑建材 复合隔墙板设备 柜台复合隔墙板
公司名称	潍坊市密元建筑建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处民营经济工业园(李家庄子村)
联系电话	13176461677

产品详情

隔墙板是什么

轻质节能复合墙板可取代红砖、粘土实心砖、空心砖、彩钢夹芯板、石膏砌块、钢丝网架珍珠岩、珍珠岩多孔板等建筑材料。主要应用于建筑墙体保温（如：钢筋混凝土墙、陶粒空心砌块填充墙、混凝土空心砌块墙、粘土多孔砖墙等），建筑屋面保温系统、钢板屋面保温、地面保温、冷库保温、路面地基等领域。

轻质节能复合墙板可广泛应用于广泛用于各类高低层建筑，如：住宅楼、办公室写字楼、医院、学校、宾馆、娱乐厅、活动板房、旧房改造、家庭住宅以及厂房等，可作为办公、商务、居民楼房的分户分室、走廊、厨房的内部隔墙。

地板应用

轻质复合节能墙板可创新应用于地板。该产品除具有隔音、防水、防潮等基本优越性能外，复合隔墙板设备，还具有高承重力、抗静电、耐摩擦、高强度、便于电线槽埋设、耐腐蚀、不变形、等突出优点，非常适用于加建楼板、工厂、车间、仓库等领域。

复合隔墙板

GRC轻质隔墙板规格市面上常见的有9公分厚、12公分厚、15公分厚、20公分厚，GRC轻质隔墙板能在无任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水、防潮性能，可适用于厨房、卫生间

、地下室等潮湿区域。陶粒泡沫轻质表面的水泥纤维及其内部的组成材料都具有良好的隔音效果，90mm厚的墙板隔音量43dB，其隔声效果符合国家住宅的隔声要求，大大高于其他砌砖墙体的隔声效果。

复合隔墙板

密元轻质墙板施工要点（二）

1、查板：准备安装的条板，复合隔墙板产品，目测、尺量板的外观质量：（1）缺棱掉角不大于3处且每处不大于40×40mm；（2）无贯通性横裂缝；（3）非贯通性裂缝长度大于20mm、小于50mm，且不多于2条；（4）板的尺寸偏差：mm 板面平整 3 板长度±5 板宽度±2 板厚度±1 对角线差 8 板面翘曲 4 检查处的不合格板，复合隔墙板直销厂家，不允许使用，柜台复合隔墙板，要退回厂家，或现场整改至合格。

2、对于遇有电线管的板，用切割机或手工剔凿孔洞，孔洞不大于80×80mm。

复合隔墙板

密元建筑建材(图)-复合隔墙板设备-柜台复合隔墙板由潍坊市密元建筑建材有限公司提供。潍坊市密元建筑建材有限公司（www.myjzjc.com）是一家从事“轻质节能复合墙板,防火墙板,水泥墙板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“密元建筑建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使密元建筑建材在耐火、防火材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！