

植筋胶 结构胶 奥泰利新技术集团有限公司贵州分公司

产品名称	植筋胶 结构胶 奥泰利新技术集团有限公司贵州分公司
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司贵州分公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:奥泰利 规格:40KG 粘结度:18
公司地址	白云区沙文镇四方坡村
联系电话	18785151056

产品详情

植筋胶 结构胶 奥泰利新技术集团有限公司贵州分公司

植筋胶特点：

可埋筋后进行焊接

钢-砼粘接抗拉强度大于3.0 Mpa(混凝土表面拉坏)

后置钢筋还具有优越的荷载一位移特性

耐酸性能好，耐热性能好

固化后收缩率低，可降到1%以下。

固化后韧性、抗冲击能力优异。

比较耐水，耐久性好

常温下无蠕变

耐其它介质性能优良

植筋胶应用范围：

应用于非承重螺栓与混凝土

护栏固定

幕墙埋件

钢筋生根。

浇注不良补强。

各种建筑结构中螺杆埋植

各种设备基础的固定

隧道管线固定

各种建筑结构中钢筋埋植

找平混凝土粘贴面上的孔洞、凹坑、掉角、麻面、蜂窝

植筋胶施工技术：

总工会认定奥泰利产品

配胶：先将建筑结构胶的甲、乙两组份分别搅匀

配胶前，先将甲、乙两组份胶分别在各自桶内搅拌2-3min

建筑行业推荐

完全固化后可以进一步施工和做检测实验

再按比例混合搅拌均匀,即可使用.

植筋时应将钢筋旋入孔内,并调整至规定位置

按照比例配比混合好

搅拌时甲、乙两组份胶不能同时使用同一个搅拌棒