

# 注浆管遇水膨胀止水条有几种型号

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 注浆管遇水膨胀止水条有几种型号            |
| 公司名称 | 衡水大鹏橡塑制品有限公司               |
| 价格   | 6.00/米                     |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>膨胀率:220%<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村              |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680   |

## 产品详情

注浆管型膨胀止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子 and 可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。本品预埋接缝中，一旦接缝出现渗漏需求维修时，要选择合适的浆液对接缝注浆堵水。

注浆管型遇水膨胀止水条系是在传统止水条的基础上,根据其产品特性,针对性开发的一种预备化学注浆密封止水材料。近十年来,遇水膨胀橡胶止水条以其科学的止水机理、低廉的市场价格、方便的安装施工在各类土木工程、水利工程得到广泛应用。随着工程防水要求的提高,为了确保土木地下工程缝隙的不渗漏以及一旦出现渗漏有快速简便的弥补方法,预注浆的遇水膨胀止水条。

注浆管型遇水膨胀止水条产品特点:

### 1. 橡胶止水条适用范围广.

注浆管型遇水膨胀止水条适用于所有可使用传统止水条的工程,为传统产品的替代型产品 2.

橡胶止水条安装方便简洁. 产品出厂配有专用注浆管接头,方便安装. 3. 有利于后期渗漏处理. 注浆管对于后期渗漏的处理提供了很好的注浆条件,避免了重复开槽等工序,有利于节省施工成本. 带注浆孔遇水膨胀止水条安装及注意事项:

1、固定止水条的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。2、橡胶止水条连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。

如能做到以下几点,可以确保施工质量:

1、在安装对有预留式的粘贴方式,在先浇混凝土中需预留上遇水膨胀止水条安放槽,可在模板中钉木条预留。拆除先浇混凝土模板后,清除表面,使缝面无水、干净、无杂物。

2、将遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽,对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴,或用水泥钉加木条固定遇水膨胀止水条。对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。遇水膨胀止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中,应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀,以免影响使用效果。

3、遇水膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后，即被混凝土包裹的状态下，遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的遇水膨胀止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用遇水膨胀止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

注浆管型膨胀止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子 and 可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。本品预埋接缝中，一旦接缝出现渗漏需求维修时，要选择合适的浆液对接缝注浆堵水。注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度，更便于安装，并且控制其膨胀方向，防水止水条的安装强度，更便于安装，并且控制其膨胀方向，防水止水条长度方向的伸长。

带有注浆管的遇水膨胀止水条优点：

遇水膨胀止水条都是以无极膨润土或有机吸水聚合物等为膨胀组份，加入橡胶制备而成，具有遇水膨胀止水和橡胶的弹性膨胀止水效果，但是由于遇水膨胀止水条在混凝土工程施工时，由于施工或材料本身缺陷，使工程还可能存在漏水的问题，工程一旦完工，在进行处理，责困难很大，费用高。如果采用带有注浆管的遇水膨胀遇水膨胀止水条，在工程完工后，如果遇到渗水时，可以非常方便的进行补救。