

# 厂家直销直角铸铝加热板

产品名称	厂家直销直角铸铝加热板
公司名称	盐城市政泽加热设备科技有限公司
价格	66.00/件
规格参数	品牌:政泽 规格:非标定制 产地:盐城
公司地址	盐城市城南新区新都街道解放南路268号
联系电话	18862098668

## 产品详情

直角铸铝加热板是以管状电热元件为发热体，用优质铝合金材料为外壳经压铸成型的电加热器，其使用温度一般在摄氏150~450度之间，可广泛应用于塑料机械、模头、电缆机械、化工、橡胶、石油等设备上。

### 特点

具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。

防爆加热器防爆标志为Exd BT4 ExD BT6 Exde CT6等。

### 订货须知

- 1)用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。
- 2)铸铝电加热器表面承受功率为2.5~4.0瓦/平方厘米之间。

### 注意

1. 此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象。

2. 此电热元件应放置干燥, 避免浸水以影响它的绝缘性能.
3. 安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否一致.
4. 安装以后应再检查内六脚螺栓, 接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的寿命.
5. 应在指定电压下使用.

## 说明

- 1、使用该类电热器件必须注意，其持续使用工作温度应小于240 ，瞬时不超过300 。
- 2、国威硅胶电热器件可工作与受压状态，即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好，在工作区温度不超过240 时，其电力密度可达3W/cm<sup>2</sup>。
- 3、粘贴式安装工况下，允许工作温度小于150 。
- 4、若是空中干烧工况，受材料耐温限制，其电力密度应小于1W/cm<sup>2</sup>;非持续工况，电力密度可达1.4W/cm<sup>2</sup>。
- 5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则，特殊需要可以列外
- 6、必须使用与仪器要求相符的电源，电源插座应采用三孔安全插座，并安装地线。
- 7、首先使用会有微烟产生，属于正常现象。
- 8、使用过程中应防止加热介质溢出器皿，流入箱体损坏电器。
- 9、使用中如出现故障应切断电源再进行检修。

10、禁止空烧。