

厂家批发零售电线焊接处防水热缩管带胶双壁3倍收缩防火阻燃

产品名称	厂家批发零售电线焊接处防水热缩管带胶双壁3倍收缩防火阻燃
公司名称	深圳市通达电子材料有限公司
价格	.85/米
规格参数	通达:双壁热缩管 耐温:125 收缩比:3 : 1
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙四达兴创业工业园
联系电话	18318816469

产品详情

通达带胶防水热缩管由交联辐照聚烯烃和热熔胶利用熔融共挤技术复合而成，外层为聚烯烃，内层为热熔胶，具有良好的密封防水防潮，绝缘阻燃的作用。广泛用于汽车电线、船用电缆、线束、金属管的防水防潮等。

起始收缩温度： 70

完全收缩温度： 125

工作温度：-45 ~125

收缩比例：3:1

环保标准：RoHS

阻燃等级：VW-1

标准颜色：黑色

带胶防水热缩管技术参数

项 目	测试方法	典型数据
拉伸强度	ASTM D 2671	10.4MPa
热老化拉伸强度158 ,168小时	7.3MPa	
断裂伸长率	200%	
热老化断裂伸长158 ,168小时	100%	
纵向收缩率	UL224	0到-10%
热冲击	250 , 4小时	不滴 , 不裂
冷弯测试 -30 , 1小时	不裂	
介电强度 AC2500V 60秒	不击穿	
体积电阻率	ASTM D 876	1014 .cm
阻燃性	SAE-AMS-DTL-23053/5	30秒钟内自熄
铜腐蚀性 158 ,168小时	通过	
吸水率	ASTM D 570	<0.5%