

# 15千瓦车载汽油发电机价格

产品名称	15千瓦车载汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:欧洲狮 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 15千瓦车载汽油发电机价格

欧洲狮发电机检查保养措施新买的机器开始使用50小时需换一次机油。

上海睫曼电力设备有限公司拥有一支专业的技术队伍，并具有多年发电机组配套设备及售后服务的经验。我公司不断致力于新产品的开发，在满足客户需求的原则和社会发展需要上，与多家发电机厂家合作，推出质量、性能、价格公道组合的系列发电机组产品。同时也是中石油四川分公司、中石化四川分公司、中国移动四川分公司、中国电信四川分公司等机电设备定点供应企业，并赢得了广大客户的信赖和赞许。欧洲狮动力主营产品：欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格 欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家 欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数 欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格 欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家 欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数 欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！

运行期间，发电机不需要其他的油质。（只需汽油和机油）检查线路已经电压表的数字是否正常。检查电压输出以及电流是否稳定。是一款电启动汽油发电机组，只需轻轻扭动钥匙，机器立即启动。外观精巧，精致的喷漆，让整个机身鲜艳夺目，内置自动控油阀门，燃油更经济。振动小，稳定。马力足。噪音低。进口电机，使用起来更加方便。

15千瓦车载汽油发电机价格体积小、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或便携带使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。直接影响到输出电压、频率的稳定性，其输出电源的波形直接受发电机的影响，一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH都不是太理想。发电机组在初次使用20小时后，应立即更换机油和机滤，每使用100小时后，必须跟换机油和机滤；

2、发电机组每使用100小时需清理空气滤芯，每200小时必须更换；3、发电机组每使用100小时应检查火花塞间隙和清理积炭，每300小时更换；4、发电机组每使用300小时或一年后，应清洁油箱、燃油阀及其滤网，并更换汽油滤芯；5、本机组所采用的启动电池为全免维护电池，不需要加注蒸馏水。

机组型号

B-15GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

15

16

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-465GDI

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

2.27

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

54

59

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车