

## 50千瓦静音汽油发电机厂家报价

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 50千瓦静音汽油发电机厂家报价            |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 机组型号:B-50GDI               |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040   |

## 产品详情

### 50千瓦静音汽油发电机厂家报价

欧洲狮动力静音汽油发电机混合气的压缩、燃烧及作功过程是通过气缸与活塞的组合运转来完成。气缸是把气化后的混合气体压缩燃烧后作功的工作室，较易产生的毛病是火花塞积炭。发动机在使用一段后，若不能起动，可考虑气缸肮脏，先检查火花塞，清除积炭，调节火花塞间隙至该气油发电机说明书规定值。欧洲狮发电机，在0.7—0.8mm（0.028—0.031in）大约相当于插入三层明信片的厚度。LD75型发动发电机规定0.3—0.4mm之间。清洁或更换火花塞时，应先拧紧火花塞以防螺纹错牙，后用火花塞扳手拧紧，压紧垫片。注意火花塞必须拧紧，否则它可能变得很热，并可能损坏发动机。

### 50千瓦静音汽油发电机厂家报价

当自动电压调节器（AVR）损坏需更换时，必须做哪些事项？

答：发电机组不发电，常见的故障是自动电压调节器损坏，因此有人在发现发电机组不发电时，常常用新的AVR去替换旧的AVR的办法来解决。当用户这样去做了，发现新AVR使用了几分钟后失去作用，然后抱怨AVR的质量不好。其实AVR损坏，常常是因为用户超载使用发电机组，造成转子短路，导致AVR损坏，因此在更换AVR之前必须先检测一下转子的电阻是否正常（如EC2500CX的电阻是45-50欧姆）。如果转子的电阻不正常，要先更换转子后更换AVR。

机组型号

B-50GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

50

52

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 ( AVR自动电压调节器 )

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-510GDI

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

48

润滑油容积L

3.37

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1520

宽mm

780

高mm

1060

整机净重KG

480

7m/db(A3000/3600rpm(min-1))

59

70

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！