

# 预防站静音15KW汽油发电机

产品名称	预防站静音15KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:欧洲狮 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

预防站静音15KW汽油发电机 欧洲狮柴油发电机组一直是应急电源的选择的，可以从5方面来说明柴油发电机组作为应急电源的优点。(1)功率大、电压稳定、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济(2)工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低(3)使用范围广(4)有害排放物较低(5)防火安全性好，非常适合应用于医院等高用电要求的场所，相比之下，汽油发电机虽然体积较小，容易携带，但是功率较小，电压不稳定，且油耗较高，比较适合家庭用电，较小规模用电等一般用电要求的场所。

产品型号：B-15GDI

发电机参数：

额定功率KW：15

备用功率KW：16

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#： 93# 95# 98#

机器颜色： 灰白银黄

电机类型： 无刷电机

机器油耗G/KW.H： 390

工作时间H： 8-12

消声装置： 工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌： 欧洲狮

发动机型号： OU-465GDI

冷却方式： 水冷

额定转速r/min： 3000

燃烧系统及缸体结构： 四缸、直喷、水冷

进气方式： 自然吸气

控制装置： ECU

油箱容量L： 25

机油容量L： 2.27

过载能力%： 100

调速方式： 自动调速

压缩比： 19:1

绝缘等级： F

工作温度范围 °C： -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm： 1140

宽mm： 718

高mm： 655

整机净重KG： 248

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。

从发电机定子匝间保护的必要性分析入手，重点介绍了横联式差动、不完全纵差、转子二次谐波电流和纵向零序电压这四种常用的匝间保护方法，论述了当前所用发电机定子匝间保护装置存在的主要问题，并在此基础上提出了针对性的应对措施。发电机是电力系统的基石，随着市场用电需求的不断增加，发电机的单机容量也在不断提高，如何保障发电机的安全稳定运行对于整个电力系统的发展和社会经济的发展都具有重要的意义。匝间短路是发电机常见的故障之一，其给发电机所带来的损害也是致命的，而当前所用的各种匝间保护装置均存在灵敏度低、可靠性差的缺陷，难以满足实际运用的需求，因此在后续的发展过程中仍需对现有的匝间保护装置进行更加深入的研究和改进。