

35千瓦静音汽油发电机技术参数

产品名称	35千瓦静音汽油发电机技术参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-35GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35千瓦静音汽油发电机技术参数

欧洲狮静音汽油发电机在使用时，不要在加油时或加油处吸烟。把所有使用过的油抹布及其它易燃物品放在适当的容器内，放到远离火花和明火的地方。

不准在装有易燃液体的管子或管道上进行焊接或气割。如果要进行焊接或气割需要用不易燃的溶液到底清洗。并及时清理发动机上的易燃物，如机油、燃油和其它碎片。

35千瓦静音汽油发电机技术参数

机组型号

B-35GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

35

36

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-495GDI

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

40

润滑油容积L

3.37

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1500

宽mm

780

高mm

1060

整机净重KG

420

7m/db(A)3000/3600rpm(min-1)

58

69

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车

35千瓦静音汽油发电机技术参数野外用静音汽油发电机正确启动和停止发动机

1、启动发电机：（1）将燃油开关转至“开”位置；（2）移动阻风门；（3）向左轻推节气门控制手柄；（4-）启动发动机，A、反冲式手拉启动，转动发动机开关至“开”位置，轻拉起动手柄直至感到压力，然后快速地拉。注意避免手柄猛烈反弹敲击发动机，缓慢放回手柄，以防止敲坏拉盘外壳。B、电启动，转动发动机开关至启动位置不动，直至发动机启动，注意每次启动不超过5秒钟，如果失败，等待10秒后再启动。当发动机启动后，把开关转到ON（启动）位置。当发动机是暖机时，把阻风门手柄移至“开”位置。然后再把节气门控制手柄设在期望的发动机转速位置。