

湖北电表箱 电表箱厂家 合泰兴

产品名称	湖北电表箱 电表箱厂家 合泰兴
公司名称	湖北合泰兴智能电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市葛店开发区宏业2路5号
联系电话	13971641369

产品详情

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司一直秉承着“融入客户，服务客户”的理念，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我们公司参观、指导和业务洽谈。

合泰兴带你了解电表箱的材料特点

电表箱的材料特点：

1、轻质高强

比强度和比模量是衡量材料承载能力的指标之一，湖北电表箱，纤维增强聚酯材料的比模量与钢材相当，但其比强度可达到钢才的4倍。

2、抗疲劳性能好

纤维增强聚酯材料的拉伸强度略好于钢材，钢材及大多数金属材料的抗疲劳极限是其拉伸强度的40%-50%，而纤维增强的复合材料的抗疲劳极限普遍高于这一数值，最高的可达到70%-80%。

3、缺口敏感性

当构件超载并有少量纤维断裂时，载荷迅速分配在未破坏的纤维上重新达到力学平衡。这是金属构件不能相比的。

4、热导率低、膨胀系数小

在有温差时所产生的热应力比金属小的多。

5、优异的耐紫外线抗老化性能

在非金属材料中，纤维增强聚酯材料有着优秀的抗老化性能。经过抗老化性能测试表明，使用地点不同，所处气候带不同，其表面最大老化厚度为20年小于50 μm。大多数箱体的最小厚度为5mm，小于箱体厚度的1%，因此对箱体的机械性能没有明显的影响。另外该公司采取了一种特殊的耐紫外线表面处理工艺，更加强化了其耐老化性能。

6、使用寿命长

欧洲的使用历史可以证明其使用寿命至少在20年以上；经过模拟老化试验表明其使用寿命在20年以上，远远超过了金属等传统材料。一些用此类材料生产管材的公司也声称，其管材的使用寿命为50年。

7、阻燃、无烟、无毒

此材料是一种阻燃材料，阻燃性等级为FV0（非金属材料最高级），在高温灼烧下发烟量级别为15级（发烟级别1级—100级），烟气无毒，毒性级别为ZA1（准安全一级）。

合泰兴公司凭借一流的产品、优良的服务、良好的信誉赢得了广大用户的青睐。公司拥有完善的销售、物流、售后服务和技术咨询系统，公司秉承以诚信为纽带、视质量为生命，以满足客户需求为己任，力打造“合泰兴”品牌。欢迎各企事业单位监督我公司考察、指导、洽谈合作事宜。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防爆电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司一直秉承着“融入客户，服务客户”的理念，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我们公司参观、指导和业务洽谈。

电表箱存在安全隐患-安全使用为第1原则

电表箱作为保护电表的产品，正确的使用却是相当的安全的，但是，不正当的使用却是能够让事故频频发生，这点不是危言耸听，这是事实，电表箱厂家，这点我们从电表箱起火事故上就不难看出。其实，电表箱还是存在着隐性安全隐患那就是人为造成。

合泰兴电气公司作为一家专业制作电表箱的厂家，对于电表箱安全问题还是相当注重的，合泰兴提醒您，电表箱安装与使用要注意的事项要牢记，最好不要私自动用电表箱，特别是公用电表箱，那就更加不能私用。要知道被人知道了，即使安全问题没有发生，别人也会认为你的素质有问题了，不是吗？就像前一段时间，网上一篇文章中描述的，电表箱变身为储藏室一事，幸好有安全隐患意识较强的朋友举报了，不然安全事故可能会随时发生。不过从另一方面也说明了，我们的素质还是有待提高的，毕竟这篇文章中的电表箱属于公用，怎能私用呢？切记电表箱安全使用一定要为第1原则，不然，电表箱厂家就不会对电表箱安装环境都有一定的要求了。

合泰兴电气提醒您，电表箱被正确的安装好后，电表箱生产厂家，最好不要乱动，如果有需要的话，最好请专业人士来做，这样才能有效的避免不必要的安全问题发生。

更多电表箱知识可以访问合泰兴。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售

及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

电表箱常识你知道多少？-合泰兴电气总结

电表箱是一种可直接固定在墙上或安装在电线杆上、能安装任何规格的电子表、机械表、安装漏电保护器、接线盒、漏电开关DZ47或RCL熔断器以及隔离开关，刀闸电表与开关单独隔离分开，能户能控制开关，电表箱价格，线路不外裸有防窃电功能的配电装置。

电表箱包括单相表箱和三相表箱两大部分，适用于交流50HZ或60HZ，额定工作电压至200V、380V。

电表箱安装与使用：安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好性。电表箱应垂直安装，倾斜角。度不得超过5°。

电表箱安装位置应选择无剧烈震动、冲击及不足以腐蚀电器元件的地方。因电表箱锁使用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类、溶于氧化径类和芳香族深剂，所以应避免与这些化学物质接触或一起使用。

电表箱在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电表箱的表面，电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所，避免阳光长时间直接照射，以延长电能表的使用寿命。

看了以上对电表箱常识的总结，你还有什么疑惑吗？更多电表箱资讯关注合泰兴电气！

湖北电表箱-电表箱厂家-合泰兴(推荐商家)由湖北合泰兴智能电器有限公司提供。湖北电表箱-电表箱厂家-合泰兴(推荐商家)是湖北合泰兴智能电器有限公司（htxzdq.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙。