

昆明悬臂式货架

产品名称	昆明悬臂式货架
公司名称	昆明驰安丰金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市大西部建材家具城A区1栋1-4号
联系电话	18725033930

产品详情

悬臂式货架是货架中重要的一种。悬臂式货架适用于存放长物料、环型物料、板材、管材及不规则货物。悬臂可以是单面或双面，悬臂式货架具有结构稳定，载重能力好、空间利用率高等特点。悬臂式货架立柱多采用H型钢或冷轧型钢，悬臂采用方管、冷轧型钢或H型钢，悬臂与立柱间采用插接式或螺栓连接式，底座与立柱间采用螺栓连接式，底座采用冷轧型钢或H型钢。

悬臂式货架是由在立柱上装设悬臂来构成的，悬臂可以是固定的，也可以是移动的。管材、板材储存使用较多。根据承载能力可分为轻量型、中量型、重量型三种;根据结构形式可分为单面悬臂式货架和双面悬臂式货架。

货架的用途

悬臂式货架适用于存放长物料、环型物料、板材、管材及不规则货物。悬臂式货架立柱多采用H型钢或冷轧型钢，悬臂采用方管、

冷轧型钢或H型钢，悬臂与立柱间采用插接式或螺栓连接式，底座与立柱间采用螺栓连接式，底座采用冷轧型钢或H型钢。货物存取由叉车、行车或人工进行。货架高度通常在2.5米以内(如由叉车存取货则可高达6米)，悬臂长度在1.5米以内，每臂载重通常在1000KG以内。此类货架多用于机械制造行业和建材超市等。加了搁板后，特别适合空间小，高度低的库房，管理方便，视野宽阔，与普通搁板式货架相比，利用率更高;根据承载能力可分为轻量型、中量型、重量型三种。

对于存放笨重,零散或其它特殊的产品,悬臂式货架是理想的解决方案.悬臂式货架有单臂和双臂之分,高效存储木料、管材、长条物等类似产品.悬臂式货架是在传统式货架支柱上装设外悬臂而成，是一种长形物专用的货架。

货架的结构优点

悬臂可以是单面或双面，悬臂式货架具有结构稳定，载重能力好、空间利用率高等特点。货物存取由叉

车、行车或人工进行。

悬臂式货架的高度通常在2.0米以内(如由叉车存取货则可高达6米)，悬臂长度在1.5米以内，每臂载重通常在800KG以内。

货架的应用

悬臂式货架多用于机械制造行业和建材超市等。加了搁板后，特别适合空间小，高度低的库房，管理方便，视野宽阔，利用率比普通货架更高。

货架的生产工艺

悬臂式货架的底座可采用h型钢或专用型材制作。选用h型钢依据承载的要求相应的选择国家标准钢材。在h型钢上边开与立柱螺栓连接眼，便于与立柱连接。下边焊接连接底板，底板上面开膨胀螺栓眼，便于用膨胀螺栓将货架与地面连接。以固定货架。

悬臂式货架选用专用型材做底座，将两片c型钢背对背的用连接钢板焊接在一起，连接钢板的宽度即是立柱的宽度。两片c型钢焊接完成后在连接立柱位置开连接螺栓眼，便于与立柱连接。边焊接连接底板，便于膨胀螺栓与地面连接。

悬臂式货架立柱采用两片c型钢对焊在一起。c型钢以q235优质带钢为原材料，经轧机线轧成c型钢后，在自动冲床上冲出悬臂连接控，孔间距为140mm。在立柱下方如采用与h型钢连接方式将焊接一块连接钢板。如采用与专用型材连接方式将在立柱下方连接部位开螺栓连接孔。

货架的制作材料

悬臂式货架一般采用两种材料制作

- 1、采用方管制作:悬臂式货架根据相应的悬臂层载要求，先选定符合层载要求的方管，切割成需要尺寸，在一头焊接防滑护板，另一头焊接连接u型立柱连接件制作而成。
- 2、采用c型钢制作:悬臂式货架根据相应的悬臂层载要求，先选定c型钢的规格，选好后将两片c型钢对焊，焊接好后在一头焊接防滑护板，另一头焊接连接u型立柱连接件。

悬臂式货架柱片与柱片之间采用连接杆连接，连接杆一般采用矩形管制作。为增加安全和稳定性，在连接杆上加扁铁背拉要专用拉子可将柱片紧紧固定。

所有悬臂式货架部件在生产完成后均为半成品，将经最后一道工序喷塑。在喷塑前先进进行抛丸机抛丸除油、除锈，再进行喷塑。完成后包装发货。

表面处理

喷塑

货架结构特点

- 1、悬臂式货架有单臂和双臂之分，高效存储木料、管材、长条物等类似产品。悬臂式货架可由单个立柱片单元配以悬臂通过水平拉杆、斜拉杆等连续组成多个单元系统。
- 2、悬臂式货架在质量、安全性和管理方面是行之有效的存储系统。立柱片由立柱和底座构成，立柱由两片特殊设计的C型钢对焊而成，这种结构充分利用材料的抗载容量，有着承载大、造价低的特点。

3、立柱预制双排孔，孔的节距为100mm，悬臂通过板销与立柱连接，可以以100mm为节距上下调节。

悬臂架参数表(参考)

产品规格 立柱规格 立柱高度 悬臂规格 悬臂长度 单臂荷重

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

轻型悬臂架 50*100*2.0 1800 40*60*1.5 700 150

60*120*2.0 2000 40*80*1.5 1000 250

50*100*1.5 300

中型悬臂架 70*140*2.0 2500 50*100*2.0 1100 350

50*120*1.5 400

50*120*2.0 450

80*180*2.0 3000 50*140*1.5 1200 500

50*140*2.0 600

重型悬臂架 100*200*2.5 3500 100*100*2.0 1300 1000

60*160*2.0 1500

货架的特点

- 1、只适用于长条状或长卷状货品存放。
- 2、需配合叉距较宽之搬运设备，如叉距较大的侧面式叉车。
- 3、货架高度受限，一般在6m以下。
- 4、空间利用率低，约35%-50%。
- 5、储物形态:长条状物和长卷状物。