

管道疏通车载20KW柴油发电机

产品名称	管道疏通车载20KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

管道疏通车载20KW柴油发电机

1. 电压更稳定

欧洲狮阻尼绕组励磁小型汽油发电机组，采用了most新的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场的电压波形畸变率，其电压波形畸变率为7%以下，相比普通励磁汽油发电机组的30%以下减少了23%，减少了杂波的形成，从而使电压更加稳定。

2. 高效节能

欧洲狮阻尼绕组励磁小型汽油发电机组，搭载有高效节能的欧洲狮原装OHV4冲程发动机，具有马力量劲、耗油量低、耐久性高等特点，是欧洲狮发动机技术的体现，从而使发电机组能够在更多环境中使用。

3. 用途更广泛

由于欧洲狮阻尼绕组励磁小型汽油发电机组有优良的波形，使之更适用于对波形要求较高的设备，如：精密电子仪器、电脑、灯具、UPS、LED等，使设备更稳定的工作，从而提高工作效率。

技术参数

产品型号：GT-20TSI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数:

发动机型号：OU-310FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：32L

机油容量：2.8L

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1480mm

宽：865mm

高：1400mm（含轮子）

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

其实作为应急使用的小型柴油发电机，主要具备两个特点，一、作为应急使用的发电机，连续工作时间不会特别长，一般不超过十二个小时；二、作为备用电源，平日里该款机器多数处于停机状态，只有当主电源断电后，应急柴油发电机才会启动运行，供给紧急用电负荷，而当主电源恢复正常后，随即切换停机。

作为应急电源使用，欧洲狮的应急小型柴油发电机还专门设计了可以移动的底轮和固定保护机体的金属框架，这样一来，不管工作的环境多么恶劣，欧洲狮应急式小型柴油发电机都可以快速到达需要及时供电的位置，准确地输出电能了。