次重型货架厂家直销

产品名称	次重型货架厂家直销
公司名称	昆明驰安丰金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市大西部建材家具城A区1栋1-4号
联系电话	18725033930

产品详情

中型货架，属于仓储货架的一种，搁板货架类型。是按货架的承载量来区分与命名的。按照这一划分原则中型货架介于轻型货架和重型货架之间，故名中型货架。通常货架承载150kg/-500kg层(货架载荷绝大多数是以层为单位的承载量计算)。

中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。如果把几组组装成为一列，那么除了组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。

如果是要经常移动的货架，推荐全部使用主架。主副架连接的货架一定要跟着主架移动。

主架:两片立柱(一片立柱:两个立柱加几根横拉斜拉。)

横梁(一层要有两根横梁。)

层板(层板是放在两根横梁上面。)

副架:一片立柱(一片立柱:两个立柱加几根横拉斜拉。)

不同类型货架采用不同的孔型，以便横梁的挂接。现今市场常用的孔型有，梯形孔，蝴蝶孔，菱形孔，豆芽孔，八字孔等孔型。具体采用何种孔型并没有规定执行标准，大部分是各个厂家根据自己生产工艺采取相应孔型。

对于中型货架，市面上较多采用的是梯形孔和蝴蝶孔。梯形孔冲压方便，便于客户进行二次扩充;蝴蝶孔美观大方，牢固易安装。南方也有厂家采用自己独有的孔型，这样客户再进行货架改造则必须依靠其厂家。

安装步骤

1.竖起一个柱片，在底部蝴蝶孔出插入两根横梁注意对齐。

2.竖起另一个柱片，按步骤1方式插入横梁注意对齐。

3.按照以上插入方式，把其余的横梁按照所需层高依次插入注意对齐。

4.把层板依次放入P型梁上，完成。

中型货架分类

中型货架标准型外形美观，适用面广、安装拆卸方便、75mm节距调节、承载在100kg~350kg; 非标型大跨度大承载，75mm节距调节外观新颖，承载在300kg~1000kg。中型货架坚固结实，承载力大，中型货架广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。通常分为中量A型货架、中量B型货架和中量C型货架。一般都可以拆装组合，层板高度可以调节;承重量层承重200-800公斤;货架所有金属件全部经过防锈处理，外表经静电喷涂;中型货架适用于大中小型仓库存放货物。在实际应用中分中A型货架和中B型货架。

中A型货架

无螺栓设计，安装方便，结构可靠。使用钢层板，立柱，横梁，整个货架不采用螺栓连接，安装拆卸方便。采用主，副连接形式，稳定性强。

中A型货架特点:

易于安装，采用螺栓连接，用主、副连接形式，具备极强的稳定性。

中型货架顶部、底部、框架连接杆件、列柱托盘、芯片和插件全面用别针固定，操作方便。

承载强度的相对长度下的负荷300kg/层。层板可以按50mm间距自由上下调整。

货架表面除锈，喷塑处理。

表面颜色可根据客户的选择，货架整体美观大方坚固耐用。

A柱的有关规范是:55×5.5×1.5 mm特殊机架列的配置文件。

采用优质钢轧机机自动冲孔开平，根据顾客指定的高度切断。

列托盘连接杆件采用优质冷板折弯冲压而成。

板层采用优质冷板((SPCC))，分条，开平弯曲成形和焊接加固。

无螺栓连接，组装和拆卸简单，外形美观，并且可以组装多层架。

中B型货架

采用冷却板Q235钢((SPCC))和制造高品质的。使用梁和柱的与插接件和把梁的框架形式。适用以人为接货。B型中型货架用于各个行业，成本低，安全性，可靠性，装配和拆卸非常简单。可单独使用，也可以主副架组合使用。

中B型货架特点:

中型货架B型用于各个行业，成本低、安全可靠，装配和拆卸很简单，可采用主、副架配合组装也可单独使用。

中型搁板式B柱和斜撑由螺栓连接，列柱与p型钢无声束插头和插座组成货架框架和安全别针固定，结构简单可靠。

货架的每一层可以调整50步的距离。

中B型货架通常情况下高不超过3米，并根据建设的多层架的货架上。

中B型货架立柱的规格有:55 * 2.0 mm特殊货架47桅杆配置文件。

采用优质钢轧机机自动冲孔，根据顾客指定的高度和切断。

梁采用冷轧P型，规格:保持50×30×40，64，80(50三种规格。

中型货架特点

1、全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。

2、立柱为装配式结构，横梁与立柱之间采用钢扣卡插连接，并设以安全匙锁定，防止脱落。

3、货架材料截面优化，多种管材选择，提高承截力。

4、立柱设有每60mm调节孔距，可根据货物高低任意调节。

5、相邻背靠方向立柱之间可采用隔撑加强连接，立柱底部与地面可配合地钉使用，提高安全及可靠性。

6、适合一般人手或堆高机放货，并储存量大的企业使用。

使用介绍

单元货架每层载重100kg;-500KG之间