

## U型螺栓 高铁用U型螺栓 明润紧固件

产品名称	U型螺栓 高铁用U型螺栓 明润紧固件
公司名称	邯郸市明润紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区刘营镇魏庄村村东
联系电话	13231095086

## 产品详情

### U型螺栓维护时还会用到碱性和去污清洗剂

对于U型螺栓的清洗，碱性清洗剂是由增洁剂和表面活性剂的碱土金属盐混合配制而成，是一种使用最广的清洗剂。要求清洗剂的PH值在7左右。碱性清洗剂主要是保证清洁效果，其次是经济性。去污清洗剂主要含有溶剂、表面活性剂和水。不同于乳化清洗剂，是纯溶液，不是乳化液。它主要用做紧固件外包装的维护性清理。

邯郸市明润紧固件制造成立多年，在紧固件行业里有丰富的生产经验，高强度U型螺栓厂，可根据图纸快速回复客户所需的产品，欢迎来电洽谈咨询！

### U型螺栓国家标准技术要求

- 1、U型螺丝一般技术条件应符合GB231485《电力金具通用技术条件》的规定。
- 2 材质与紧固件：a. U型螺丝按GB70079《普通碳素结构钢技术条件》，用抗拉强度不低于372.5N/mm<sup>2</sup>(372.5MPa)的钢制造；b. 螺母按GB 4176《六角螺母(粗制)》；c. 闭口销按SD 2682《闭口销》。
- 3、U型螺丝的螺纹部分及杆件均不答应缩径。
- 4、U型螺丝的答应使用荷重不大于表3所列数值。

随着经济的发展，U型螺栓，我国很多企业进口了大量的通用机械(如:水泵、阀门等)和设备，U型螺栓生产，而这些设备的制造多采用英制标准，高铁用U型螺栓，给企业日常维护时工器具的配备和选用带来了一定的麻烦，尤其是螺栓所对应的扳手。在此，明润紧固件厂整理提供了一份扳手计算的资料供大家参

考。

1、计算标准螺栓螺母尺寸(扳手尺寸)的经验公式(采用分数形式):

标准螺栓螺母尺寸(扳手尺寸)=(螺栓螺纹尺寸分子×3)÷(螺栓螺纹尺寸分子×2)

例如:1/2英寸螺纹的标准螺栓对应的扳手尺寸=(1×3)÷(2×2)英寸=3/4英寸

2、计算加重螺栓螺母尺寸(扳手尺寸)的经验公式(采用分数形式):

加重螺栓螺母尺寸(扳手尺寸)=标准螺栓螺母尺寸 1/8

例如:1/2英寸螺纹的加重螺栓对应的扳手尺寸=(1×3)÷(2×2)英寸 1/8=7/8英寸

u型螺栓-高铁用u型螺栓-明润紧固件(推荐商家)由邯郸市明润紧固件制造有限公司提供。u型螺栓-高铁用u型螺栓-明润紧固件(推荐商家)是邯郸市明润紧固件制造有限公司(www.hdsmrjgj.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:魏经理。