

高光模温机 澳亚机械 模温机

产品名称	高光模温机 澳亚机械 模温机
公司名称	东莞市澳亚机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道798号
联系电话	18002882477

产品详情

特点:1、最高使用温度40 -180 ，控温精度 ± 1 ；2、微电脑触摸式控制操作简单；3、开机自动排气；4、出水、回水温度显示；5、模具回水功能（选购）；6、不锈钢管路，减少管阴及锈垢；7、故障显示，维修不用专业人员。

功能说明

普通水加热系列功率为6KW-30KW温度在30 - 120 ；

普通油加热系列功率为6KW-72KW温度在30 - 200 ；

高温水加热系列功率6KW-120KW温度在120 - 180 ；

高温油加热系列功率18KW-120KW温度在250 - 350 。

水式模温机的优缺点：

水温机优点：传热媒体是水，相对导热油而言，模温机，水具有比热大、传热速度快的特点，所以在同样应用条件下，高光模温机，机组的换热效果会更好一些，水温机的传热媒体是水，模温机供应商，相对导热油而言，注塑模温机，水具有比热大、传热速度快的特点，所以在同样应用条件下，机组的换热效果会更好一些

水温机缺点：控温范围较窄，最高的控制温度为180度

模具温度过高或不足对不同的材料会带来不同的影响。对热塑性塑料而言，模具温度高一点通常会改善

表面质量和流动性，但会延长冷却时间和注塑周期。模具温度低一点会降低在模具内的收缩，但会增加脱模后注塑件的收缩率。而对热固性塑料来说，高一点的模具温度通常会减少循环时间，且时间由零件冷却所需时间决定。此外，在塑胶的加工中，高一点的模具温度还会减少塑化时间，减少循环次数。

高光模温机-澳亚机械(在线咨询)-模温机由东莞市澳亚机械科技有限公司提供。“吸料机,真空吸料机,粉碎机及注塑通用机械设备,机电设备及配件”就选东莞市澳亚机械科技有限公司(www.gdaykj.com),公司位于:东莞市长安镇沙头社区S358省道798号,多年来,澳亚机械坚持为客户提供好的服务,联系人:黄经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。澳亚机械期待成为您的长期合作伙伴!