

# 兰州eps线条 eps线条公司 eps线条 泡沫线条

产品名称	兰州eps线条 eps线条公司 eps线条 泡沫线条
公司名称	西安伟艺达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区金裕东区10-101
联系电话	15829693681

## 产品详情

膨胀螺栓配直径5cm的垫片，满刷防锈漆，兰州eps线条，增大螺栓与保温线条的接触面积，防止因加固螺栓破坏保温线条。螺栓用内六角套筒扳手固定完成后，凹槽用EPS保温板填充，外覆专用抗裂网格布，至少宽处凹槽每边25cm，eps线条设备，然后用专用抗裂砂浆抹面。EPS装饰线条粘贴时，网格布应当翻包，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯EPS线条粘结剂使用优质复合型粘结砂浆，eps成品线条，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS线条使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS线条表面的整洁。安装、切割EPS线条前，墙面不需洒水湿润，但粉尘污渍等影响粘结强度杂物应清理干净。拼装时，拼装缝应尽量留于整根EPS线条中间部位。

EPS线条构件在装修时具体施工步骤如下：待施工安装eps线条的墙面，窗门洞口等其他施工程序已经完成并验收合格。基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1：3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4mm内，阴阳角方正、上下通顺。

EPS外墙保温板生产线整套设备，数控泡沫切割机设备出板一次成型，切割速度快，切割出来光滑平整，规格任意调整，欧式构件切割机的独特工艺属国内首创，技术先进居国内地位，是实现机械化、标准化、规模化生产复合聚苯、保温板或复合挤塑保温板的选择。EPS造型是具有保温隔热功能，度高、塑性强、安全稳定性及耐久性好的新型造型产品，因此EPS造型技术系统不仅能使保温与装饰完美结合在外保温系统中，还适用于各种主题公园景观、园林景观、建筑景观、舞台布景、卡通人物造型等。

兰州eps线条-eps线条公司-eps线条 泡沫线条由西安伟艺达装饰工程有限公司提供。西安伟艺达装饰工程有限公司（[www.weiyida029.com](http://www.weiyida029.com)）位于陕西省西安市浐灞生态区金裕东区10-101。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟艺达装饰在装饰建材代理中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。伟艺达装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟艺达装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。